

¿Con un sistema de alarma tradicional podéis ...

OBSERVAR?



ESCUCHAR?



HABLAR?



Optan por Videofied XL

El **vídeo** y la **interfonía** al mismo precio que un sistema de alarma tradicional.



Características de Videofied XL

- > Vídeo instantáneo del salto de alarma
- > Cámara MotionViewer inalámbrica con visión nocturna
- > Ninguna conexión VoIP, IP, o PSTN gracias a la red GPRS
- > INALÁMBRICO AC/DC – ninguna conexión al 220V
- > Teclado y lector de tarjeta integradas, permitiendo el armado y el desarmado del sistema.
- > Hasta 19 periféricos (sirena, magnético, cámara...)
- > Vida útil de las pilas (central y periféricos) hasta 4 años



El sistema de seguridad INALAMBRICO con interfonía y vídeo integradas



La cámara MotionViewer inalámbrica combina un PIR, una cámara y dos LED infrarrojos, permitiendo una visión nocturna. El panel comunica con central receptora de alarmas vía la red celular GSM (interfonía) y GPRS (vídeo

de 10 segundos de la intrusión). Verificación por vídeo y audio sobre un solo y único sistema - al mismo precio que un sistema de alarma tradicional.

El sistema de alarma Videofied XL funciona totalmente sin cable. Fácil de instalar y utilizar, el sistema Videofied XL le permitirá una mejor seguridad así como una respuesta rápida y adaptada en caso de intrusión comprobada. Refuerce su seguridad, opte por un sistema de alarma residencial que permite una doble verificación : vídeo y audio - **Videofied XL**.



La Cámara MotionViewer



Detector

Cámara

LED infrarrojos

La cámara MotionViewer - un testigo ocular

Más que una alarma básica antiintrusión, Videofied XL con interfonía y vídeo integradas, permite a los profesionales de la seguridad ser el testigo ocular de los hechos y actuar de manera eficaz y adaptada.

MotionViewer utiliza la tecnología PIR para poner en marcha la cámara y grabar la intrusión. Se envía un vídeo a la central receptora de alarmas que mira en tiempo real la intrusión y puede utilizar la interfonía para identificar los individuos en el lugar.

Características técnicas

Tecnología RF	Wiselink	Humedad	
Tipo de radio	Bidireccional	Cámara interior :	70% max
Bandas de frecuencia	868/915/920 MHz	Cámara exterior :	IP65
Transmisión	encriptada con algoritmo AES	Certificaciones	UL/FCC/CENELEC/CE/EN50131/EN300220/INCERT/IDA/NCP/A-TICK
Formato vídeo	MPEG	Infrarrojo	2 LED
Tamaño del vídeo	200 Ko	Visión nocturna	
Número de imágenes	5 por segundo	Cámara interior :	4,5 m / 14 ft.
Formato de imagen	JPEG	Cámara exterior :	8-10 m / 26-33 ft.
Tamaño de la imagen	320 x 240 píxeles	Detección	infrarrojo pasivo con análisis de señal
Temperatura de funcionamiento		Tipo de lente	Fresnel
Cámara interior :	0°/+40°C (32°/+104°F)	Ángulo de detección	90°
Cámara exterior :	-20°/+60°C (-10°/+140°F)	Distancia de detección	12 m / 40 ft.