

**Opción de fabricación
en acero inoxidable.**



**Posibilidad de instalación
de estructura con panel aislante,
sin necesidad de obra.
Opcional con puerta peatonal.**



COLORES DISPONIBLES TELÓN PVC



LACADO DEL BASTIDOR EN CUALQUIER COLOR RAL



2006 PORTANOVA, S.L.L.

Teléfono / Fax 982 535 420 * Móvil 670 732 297

Gran Vía, 16 Bajo * 27600 SARRIA (Lugo)

www.2006portanova.com



PORTANOVA

Somos Fabricantes



www.2006portanova.com

Stop al frío

y a las corrientes de aire ...

... una inversión rápidamente amortizable.





Seguridad

De serie incorpora, en el marco de la puerta, una célula fotoeléctrica de seguridad, que actúa en caso de obstáculo durante el proceso de cierre, provocando automáticamente la inversión del sentido de la puerta.

También incorpora, en la parte inferior de la hoja de la puerta, un borde de seguridad, en nuestro caso inalámbrico, que en caso de contactar con cualquier objeto en la maniobra de descenso, envía la puerta hacia arriba.

El motorreductor posee un sistema de paracaídas en el reductor.

Todos estos sistemas son obligatorios para el mercado CE.

Diseño

Construida sobre un marco de estructura metálica en chapa de acero galvanizado, compuesta por dos guías laterales y un alojamiento superior del mecanismo de elevación.

La hoja de la puerta es de lona flexible, de PVC ignífugo M2, con gran resistencia al desgarre.

Los refuerzos de acero horizontales alojados en el telón, proporcionan una mayor resistencia a la presión de aire.



Cuadro de maniobra

Cuadro situado en la columna elección del cliente, permitiendo todo tipo de accionamiento **en baja tensión** (24 v. DC) con programación avanzada e indicador de averías en un display digital, con ajuste de apertura y cierre de la puerta desde el cuadro, mediante encoders.



Motorreductor

Motor trifásico con electrofreno y sistema de paracaídas en el reductor.

Finales de carrera mecánicos acoplados en el motorreductor. Soporte motor antivibraciones.

Eliminación del acoplamiento elástico gracias a los engranajes helicoidales del reductor.

Motorreductor extremadamente silencioso.

El alojamiento del mismo puede ser lateral o integrado en el propio bastidor, en caso de no tener el cliente suficiente espacio lateral.