







ESPECIFICACIONES

VENTANA	TERMO V _H	COMFORT _H	PERFECT _H
	OT V _H	OC _H	OP _H
			
	VENTANA GIRATORIA		VENTANA PROYECTANTE
ÁNGULOS DE INSTALACIÓN	15°-90°		20°-55°
GARANTÍA	10 años de garantía en la ventana		
ACRISTALAMIENTO			
Vidrio 4Hx16x4T ZS2			Valor de emisión U=1,1 W/m²K (EN673) 20 años de garantía en el cristal
MADERA			
Pino tratado con dos capas de barniz	•	•	•
Impregnación	•	•	•
Capa de barniz	2	3	3
ACABADO			
Nuevo diseño de perfiles NEW LINE			
Color de perfiles	RAL 7022		
Juntas	2	3	3
Rejilla de ventilación automática			
Rejilla de ventilación manual			

VENTANAS DE TEJADO

PERFECT_H

OP_H



BISAGRAS:

- 3 EN 1 - La ventana PERFECT está equipada con unas bisagras especiales
- ✓ Apertura hacia el exterior de 30° - facilita el asomarse a la ventana
- ✓ Apertura hacia el exterior de 60° - permite un acceso seguro a la cubierta
- ✓ Giro de la hoja - para una fácil y segura limpieza de vidrio exterior

MATERIALES:

- ✓ Las ventanas PERFECT PLUS H están fabricadas en madera de pino de la más alta calidad en varias capas superpuestas. La madera se impregna con un agente fungicida y se acaba con tres capas de un barniz incoloro.

ACABADO:

- ✓ La madera exterior se protege con unos perfiles de aluminio resistentes a los agentes climáticos, recubiertos con una capa de poliéster en color gris.

ACRISTALAMIENTO:

- ✓ Equipada con un vidrio doble de baja emisión y relleno de gas Argón
- ✓ Vidrio exterior templado
- ✓ Valor U = 1,1 W/m²K - wg EN 673

VENTILACIÓN:

- ✓ Ventana equipada con rejilla de ventilación manual La manilla situada en la parte inferior de la ventana permite tres posiciones de cierre y micro apertura

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ La hoja se abre hacia el exterior no reduciendo el área interior de la habitación. No es necesario quitar la hoja para su instalación
- ✓ Su sistema especial de control permite cerrar la hoja desde su máxima apertura

TAMAÑOS:

- ✓ Medidas: 78×98, 78×118, 78×140

ÁNGULOS DE INSTALACIÓN

- ✓ Se puede instalar en cubiertas de tejado entre 20° y 55° de pendiente

COMFORT_H

OC_H



BISAGRAS:

- ✓ Las bisagras están situadas en el centro del marco y permiten el giro de la hoja hasta 180o
- ✓ El cierre de seguridad permite la apertura de la hoja en un ángulo de 20°, protegiendo contra las aperturas accidentales como es el caso de un niño o el viento. Facilita una limpieza segura del vidrio exterior cuando la hoja gira 180°

MATERIALES:

- ✓ Las ventanas COMFORT H están fabricadas en madera de pino de la más alta calidad en varias capas superpuestas. La madera se impregna con un agente fungicida y se acaba con tres capas de un barniz incoloro.

ACABADO:

- ✓ La madera exterior se protege con unos perfiles de aluminio resistentes a los agentes climáticos, recubiertos con una capa de poliéster en color gris.

ACRISTALAMIENTO:

- ✓ Equipada con un vidrio doble de baja emisión y relleno de gas Argón
- ✓ Vidrio exterior templado
- ✓ Valor U = 1,1 W/m²K - wg EN 673

TAMAÑOS:

- ✓ Medidas: 55×78, 55×98, 66×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140, 94×118, 94×140, 114×118, 78×160

ÁNGULOS DE INSTALACIÓN:

- ✓ Se puede instalar en cubiertas de tejado entre 20° y 90° de pendiente

VENTILACIÓN:

- ✓ Ventana equipada con rejilla de ventilación automática
- ✓ La manilla situada en la parte inferior de la ventana permite tres posiciones de cierre y micro apertura

TERMO V_H

OT V_H



BISAGRAS:

- ✓ Las bisagras están situadas en el centro del marco permitiendo el giro de la hoja hasta 180°
- ✓ El cierre de seguridad permite la apertura de la hoja en un ángulo de 20°, protegiendo contra las aperturas accidentales como es el caso de un niño o el viento. Facilita una limpieza segura del vidrio exterior cuando la hoja gira 180°

MATERIALES:

- ✓ Las ventanas TERMO V H están fabricadas en madera de pino de la más alta calidad en varias capas superpuestas. La madera se impregna con un agente fungicida y se acaba con tres capas de un barniz incoloro.

ACABADO:

- ✓ La madera exterior se protege con unos perfiles de aluminio resistentes a los agentes climáticos, recubiertos con una capa de poliéster en color gris.

ACRISTALAMIENTO:

- ✓ Equipada con un vidrio doble de baja emisión y relleno de gas Argón
- ✓ Vidrio exterior templado
- ✓ Valor U = 1,1 W/m²K - wg EN 673

TAMAÑOS:

- ✓ Medidas: 55×78, 55×98, 66×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140, 94×140, 114×118, 78×160

ÁNGULOS DE INSTALACIÓN


- ✓ Se puede instalar en cubiertas de tejado entre 20° y 90° de pendiente

VENTILACIÓN:

- ✓ Ventana equipada con rejilla de ventilación manual
- ✓ La manilla situada en la parte inferior permite tres posiciones de cierre y micro apertura

TAPAJUNTAS
Los tapajuntas son una parte esencial para completar la instalación de las ventanas de tejado y garantizar la estanquidad del conjunto. Su diseño asegura una perfecta adaptación a los diferentes materiales de cubierta empleados. Los tapajuntas facilitan un adecuado drenaje del agua de lluvia y protegen de las inclemencias meteorológicas.





TAPAJUNTAS H
El tapajuntas H está diseñado para su instalación sobre cualquier material de cubierta ondulado, todo tipo de tejas de hasta 90 mm de canto y en cubiertas metálicas. También puede ser usado en instalaciones Combi.


TAPAJUNTAS L
El tapajuntas L está diseñado para su instalación sobre materiales de cubiertas planos como pizarra, lámina asfáltica, etc de hasta 15 mm de espesor.

TAPAJUNTAS COMBI K
Este sistema de tapajuntas Combi permite la instalación de ventanas de tejado adosadas, superpuestas y en cuadrícula.

VENTILACIÓN
Una perfecta ventilación de los espacios abuhardillados es imprescindible para mantener un ambiente confortable. Las rejillas de ventilación instaladas en las ventanas permiten la entrada de aire fresco y su renovación. Hay dos tipos diferentes en función de la demanda del cliente.



REJILLA DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA






- ✓ Equipada en las ventanas COMFORT_H
- ✓ Puede alcanzar la entrada de:
 - 24 m³/h
 - 12 m³/h
- La rejilla de ventilación se puede cerrar

- ✓ La rejilla de ventilación controla el flujo de aire a pesar de los diferentes ángulos del tejado o cambios climáticos
- ✓ Gran sensibilidad ante los cambios atmosféricos
- ✓ Silenciosa
- ✓ Gran aislante térmico
- ✓ Filtro reemplazable
- ✓ Instalada en el marco - no reduce el área de acristalamiento



REJILLA DE VENTILACIÓN MANUAL





- ✓ Equipada en las ventanas TERMO V_H
- ✓ Control manual. Con aleta reguladora de aluminio
- ✓ Corriente de aire dirigida hacia arriba y hacia abajo
- ✓ Con rejilla de aluminio, previene la entrada de insectos
- ✓ Correcto control de la corriente de aire
- ✓ Instalada en la hoja - no reduce el área de acristalamiento

