

PUSH PLATE

**Apertura deliberada
para todas las clases
de puertas automáticas**



Tecnología

- Mecánica
- Radio, cuando se utiliza con el EAS RF Receptor (caja de control) y el EAS RF Transmisor (mando a distancia)

Activación

- Apertura con una simple presión sobre la placa

Aspecto

- Selección de formas atractivas (redonda, cuadrada o sobre jamba) que se adaptan a cualquier tipo de arquitectura.
- Placa con superficie de acero agradable al tacto.
- Invisible cuando encastrado

- Gama de pulsadores robusta y estética para la apertura de todas las clases de puertas automáticas
- Controlado por radio, accionado mediante un mando a distancia de bolsillo (EAS RF Transmisor), también disponible
- Muy apropiado para la comodidad de personas minusvalidas

- **Apertura** con una simple presión sobre la placa
- **No más cable** ni zanja en la pared cuando el PUSH PLATE está instalado con la versión controlada por radio
- Placa lisa o con logotipo para minusvalidos y / o el **mensaje impreso** «Push to open» (Pulsar para abrir).
- Caja adecuada para **montaje mural o en el techo**
- Material de acero inoxidable para la gama de pulsadores disponible en versiones cuadrada, redonda y para montaje en jamba.
- Burlete en anillo para garantizar la **impermeabilidad**
- EAS RF se encuentra disponible mediante solicitud



Descripción



PBS

120 mm (Al) x 120 mm (An)
x 16 mm (F)



PBR

152 mm (ø) x 16 mm (F)




PBJ

120 mm (Al) x 38 mm (An)
x 16 mm (F)



**EAS RF
Receptor**

+ cable 2,50 m
(Receiver)



**EAS RF
Transmisor**
(Transmitter)



EAS RF llave

Botón largo
y botón pequeño
(Key Fob)

Especificaciones técnicas

PUSH PLATE

Utilización	exterior/interior
Intervalo de temperaturas	-20° C a +55° C
Contactos de salida	contactos de salida secos (NO, NC, COM)
Caja	acero inoxidable
Grado de protección	IP52 (caja)

EAS RF

Tecnología	radiofrecuencia
Frecuencia del transmisor	433.92 MHz
Distancia máx. de detección	25 m
Tensión de alimentación	12 V a 24 V AC ± 15% 12 V a 30 V DC ± 10%
Consumo de potencia	máx. 38 mA @ 24 V DC
Salida estándar	
• salida de contacto por relé	COM, NO, NC 42 V AC/DC - 1A 30 W (DC) / 60 VA (AC)
Tiempo de espera	0,5 o 10 seg
Longitud del cable	2,5 m
Número máx. de EAS RF Transmisor	10
Ajustes manuales	
• 2 conmutadores dip	impulso de salida / conmutación y tiempo de espera (modo de impulso)
Indicador LED	
• Receptor	1 LED amarillo : programa 1 LED rojo : salida
• Llave/Transmisor	1 LED rojo : emisión
Batería del control remoto	
• Llave	12 V alcalinas tipo A23
• Transmisor	9 V alcalinas

La gama



PBS P



PBR P



PBJ P



PBS



PBR



PBJ



PBS H



PBR H



PBJ H

Aplicación



A reserva de modificaciones



BEA

We open up New Horizons

HALMA GROUP
COMPANY