

Poliisocianurato ac Foam

aislamiento.com

Su aliado en ahorro de energía

TPO

El TPO (poliolefina termoplástica) es utilizado como sistema de impermeabilización con flexibilidad y resistencia del hule, las propiedades físicas y químicas que le permiten conservar su color, reflectividad, flexibilidad y resistencia por muchos años. El TPO se instala Mecánicamente Anclado o totalmente Adherido a la cubierta y se termofusiona en los traslapes con aire caliente

TPO ofrece impermeabilidad total. Implica que puede quedar totalmente inundado durante periodos largos y no filtrará humedad. Además en su color blanco posee una alta reflectividad que le confiere una capacidad térmica disminuyendo así la entrada de calor hacia el interior del edificio.

Aplicaciones en:

Edificios industriales y comerciales de cubiertas de lámina, retechados sobre lámina metálica existente, techos de madera. Azoteas de concreto, ladrillo. Igualmente puede utilizarse como barrera de humedad en losas de cimentación

Disponible en altamente reflectivo blanco, en los dos espesores de 45 mil y 60 mil está disponible en grosor de 80 milésimas de pulgada, en blanco, gris y marrón. Dieciséis colores especiales también están disponibles.



ACFoam

ACFoam consiste en una espuma de poliisocianurato de avanzada tecnología, con características superiores de resistencia al fuego y capacidad para mantener altos valores "R". Los productos se presentan en una gran variedad de espesores, ofreciendo valores de resistencia térmica de largo plazo de 6 por pulgada

Pregunta por el mejor sistema de aislamiento térmico que en combinación con ac Foam y TPO garantiza una larga vida de tu inversión y comodidad termoacustica a sus habitantes

