

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

TIPO TYPE Trifásico Threephase	kW	CV H.P.	INT. (A)	Caudal m³/h. Lts/min. / Flow m³/h. Lts/min.																																			
				0	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	
				0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	
				ALTURA MANOMETRICA (m.c.a.) / HEIGHT (mts.)																																			
MN 32-160 C (*)	1,5	2	4	24,7	24,4	24,1	23,6	23,0	21,5	19,6	17,2	14,1																											
MN 32-160 B (*)	2,2	3	5,2	29,0		28,5	28,0	27,3	25,7	23,8	21,4	18,5	14,8																										
MN 32-160 A	3	4	7,1	36,8		36,4	36,0	35,4	34,2	32,8	31,1	28,8	26,0	22,3																									
MN 32-200 C	4	5,5	9,4	41,0		40,0	39,5	38,8	37,5	36,0	34,2	32,2	30,0	27,0																									
MN 32-200 B	5,5	7,5	14,2	53,0		52,0	51,5	51,0	50,0	48,5	46,8	45,0	42,7	40,1	37,0	33,3	28,7																						
MN 32-200 A	7,5	10	16,5	61,0		60,5	60,0	59,5	58,5	57,2	55,5	53,7	51,5	49,05	46,2	42,7	38,5																						
MN 32-250 C	9,2	12,5	20,1	70,0			68,5	68,0	67,0	65,5	63,5	61,5	58,7	55,0	50,5																								
MN 32-250 B	11	15	24,2	82,0			81,0	80,5	79,5	78,5	77,0	75,0	72,6	70,0	66,5																								
MM 32-250 A	15	20	30,1	93,0			92,5	92,0	91,5	90,5	89,5	88,0	85,7	83,5	80,0																								
MN 40-125 C(*)	1,5	2	4	17,4			17,6	17,5	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,3																								
MN 40-125 B(*)	2,2	3	5,2	20,7				21,3	21,2	21,0	20,6	20,1	19,4	18,7	17,9	17,0																							
MN 40-125 A	3	4	7,1	25,2				25,8	25,8	25,6	25,4	24,9	24,4	23,7	22,9	22,0	21,1																						
MN 40-160 B(*)	3	4	7,4	30,0				30,1	30,0	29,6	29,0	28,2	27,1	25,9	24,4	22,8	21,0																						
MN 40-160 A	4	5,5	9,9	35,4				35,6	35,5	35,3	35,0	34,2	33,2	32,0	30,6	29,0	27,3	25,4																					
MN 40-200 B	5,5	7,5	13,2	46,7				47,0	46,8	46,4	45,6	44,5	43,2	41,6	39,9	37,9	35,8	33,4																					
MN 40-200 A	7,5	10	16,8	56,4				57,8	58,0	57,9	57,6	56,9	56,0	54,7	53,0	51,1	48,9	46,5	43,9																				
MN 40-250 B	11	15	24,2	75,5				74,6	74,2	73,5	72,7	71,7	70,4	69,0	67,2	65,0	62,5	59,5	56,0																				
MN 40-250 A	15	20	32	91,5				90,4	89,8	89,3	88,5	87,5	86,6	85,5	84,0	82,5	80,5	78,5	76,0																				
MN 50-125 B(*)	3	4	7,4	19,9					20,2	20,2	20,1	20,0	19,8	19,3	19,1	18,7	18,3	17,8	17,4	16,4	15,3	14,0	12,7	11,2															
MN 50-125 A	4	5,5	9,9	24,5						25,0	24,9	24,8	24,6	24,4	24,2	23,8	23,5	23,1	22,7	21,8	20,8	19,6	18,1	16,5															
MN 50-160 B	5,5	7,5	11,6	30,2								30,5	30,3	30,1	29,8	29,5	29,0	28,5	28,0	26,7	25,1	23,3	21,3	19,1	16,8														
MN 50-160 A	7,5	10	15,8	36,3								37,0	36,9	36,8	36,6	36,4	36,1	35,6	35,1	34,0	32,6	31,0	29,1	26,9	24,5														
MN 50-200 C	9,2	12,5	18,5	47,0									45,7	45,1	44,5	43,7	42,9	42,0	40,2	38,5	35,9	33,0	29,0	24,5															
MN 50-200 B	11	15	21	52,0									51,0	50,5	50,0	49,3	48,5	47,7	46,8	44,7	42,2	39,5	35,9	32,0															
MN 50-200 A	15	20	27	58,5									58,1	58,0	57,5	57,0	56,4	55,7	55,0	53,2	51,3	49,0	46,3	42,8	38,8														
MN 50-250 C	15	20	32,5	71,5										70,8	70,3	69,7	69,0	68,3	67,6	66,0	64,0	61,5	58,6	55,0	50,5														
MN 50-250 B	18,5	25	41,5	78,0										78,0	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3														
MN 50-250 A	22,5	30	51,5	90,0										89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78,0	75,2	71,7														
MN 65-125 B	5,5	7,5	12,3	19,8											21,0	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,1	19,7	19,3	17,5	18,3	17,7	16,1	14,3	12,3										
MN 65-125 A	7,5	10	15,9	24,2											24,8	24,7	24,6	24,5	24,4	24,3	24,1	23,9	23,7	18,8	22,8	22,3	20,9	19,4	17,5	15,0									
MN 65-160 C	9,2	12,5	19,5	30,4															31,2	31,1	30,8	30,5	30,1	23,4	29,0	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16,0								
MN 65-160 B	11	15	22,5	34,0															34,6	34,4	34,2	34,0	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1								
MN 65-160 A	15	20	30	39,0															40,6	40,6	40,4	40,2	40,0	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8								
MN 65-200 C	15	20	32,5	43,0																																			
MN 65-200 B	18,5	25	41,5	47,5																																			
MN 65-200 A	22,5	30	51,5	56,5																																			
MN 65-250 B	30	40	63,5	81,0																																			
MN 65-250 A	37	50	74,5	90,0																			</																

(*) Disponible también en versión monofásica 230 V 50 Hz

Also available in singlephase version 230 V 50 Hz