

CELULON®

Red Devil 

*Supera el Rendimiento
del Silicón en las
Aplicaciones Mas Comunes.*

ADEMÁS - CELULON:

- Se aplica facilmente
- Se puede pintar
- Se limpia con agua
- Es resistente al moho

La tecnología avanzada de RED DEVIL brinda ahora un sellador adhesivo superior a contratistas y a todo aquel que desee hacer un trabajo profesional.

El sellador adhesivo CELULON® responde a una verdadera necesidad en el mercado. CELULON® no sólo presenta características adhesivas superiores al silicón en la mayoría de las pruebas de pelado y trasquilado, sino que además se puede pintar, selimpia con agua y no huele mal.

Desarrollar el sellador adhesivo CELULON® llevó seis años de arduo trabajo de laboratorio hasta que se dio el gran descubrimiento. Finalmente, se logró perfeccionar una avanzada tecnología de etil acrilato/metil metacrilato y así nació CELULON®.

Aplicaciones recomendadas en construcción:

CELULON® se recomienda especialmenta para instalar aislamiento, de contrapisos a vigas, sellar entre los cimientos y la estructura, losas cerámicas, superficies laminadas, puertas, ventanas y entablado de paredes, instalaciones sanitarias y con las maderas siguientes: pino blanco sin capa primaria, pino amarillo sin capa primaria, pino blanco pintado, pino amarillo pintado, abeto sin capa primaria, abeto pintado, madera terciada sin capa primaria, abedul sin capa primaria, abedul barnizado, cedro sin capa primaria, cedro barnizado, secoya sin capa primaria, madera con tratamiento de presión, concreto, bloque de hormigón, ladrillo, espuma de estireno, fórmica (parte de atrás). CELULON® es también efectivo en vidrio, mármol artificial, aluminio y muchas otras superficies.



CELULON® cumple o excede las especificaciones siguientes:

ASTM C834-76

TT-S-001657TipoI

*ASTM C920-79

*Espec. Fed. TT-S-00230C Tipo II, Clase B

*TT-S-001543A Sin pandeo, Clase B

*Requisitos de rendimiento únicamente

CELULON® está listo para superaren rendimiento a otros selladores adhesivos en sus negocios y tiene una vida de almacenaje más larga en climas cálidos que los sistemas basados en solventes.

¡PIDA CELULON® HOY!

Artículo No.	Color	Medida	Empaquetado	Caja Peso	M3 Volumen
0926/Mx	Blanco	300 ml	12	6,3 kg	.009
0926/2X	Almendra	300 ml	12	6,3 kg	.009
0936/3X	Cedro	300 ml	12	6,3 kg	.009
0926/4X	Cafe Oscuro	300 ml	12	6,3 kg	.009
0926/5X	Gris	300 ml	12	6,3 kg	.009
0926/6X	Negro	300 ml	12	6,3 kg	.009
0927/MX	Transparente	300 ml	12	4,1 kg	.009

RED DEVIL, INC.

2400 Vauxhall Road • Union, NJ 07083-1933
Teléfono: (908) 688-6900 • Fax: (908) 687-4425
www.reddevil.com



CELULON™

Sellador Adhesivo



VENTAJAS

- Se Puede Pintar
- Se Limpia con Agua
- No Mancha
- No Tóxico
- Resistente al Moho
- En Variedad de Colores
- 50 Años de Durabilidad

DONDE USAR

- Marcos de Puertas & Ventanas
- Aplicaciones en Plomería & HVAC
- Instalación de Tarjas & Cubiertas de Cocina
- Fijación de Instalaciones
- Azulejos & Mosaicos Cerámico
- Sello de Ductos
- Duchas & Bañeras
- Zoclos y Molduras de Madera
- Sellar Alrededor de Aires Acondicionados

Es un sellador adhesivo a base de agua, de alto rendimiento que expone fuerza, durabilidad y características superiores a la silicona, en la mayoría de pruebas de laboratorio. Expone beneficios de pintabilidad, de fácil aplicación, bajo olor y de excelente adherencia a la mayoría de superficies en construcción. Cumple y excede especificaciones ASTM C834 – ASTM C920 Dé larga vida de almacenaje en climas cálidos.

CELULON® Sellador Adhesivo

Tabla de datos comparativos **Adhesión seca - Después de curado completo**

SUBSTRATO	CELULON - BLANCO	CELULON - CLARO	SILICON - ACETOXI
Vidrio	EX	FR	S
Baldosa Ceramica (atras)	Ex	S	FR
Baldosa Ceramica (frente)	EX	FR	S
Aluminio	EX	S	S
Bronce (limpiado)	EX	EX	Pobre
Acero Inoxidable	EX	GD	S
Hierro Fundido	EX	S	FR
Marmol Artificial	FR	FR	S
Formica	EX	S	FR
Porcelana	EX	EX	S
Concreto	S	GD	Pobre
Bloque de Hormigon	S	S	Pobre
Ladrillo	S	S	FR
Pizarra	EX	EX	Pobre
Fibra de Vidrio	Pobre	Pobre	Pobre
P.V.C.	Pobre	Pobre	Pobre
Espuma de Estireno	Pobre	Pobre	Pobre
Abedul	Ex	S	FR
Abeto	Ex	Ex	FR
Pino Blanco	S	S	FR
Pino Amarillo	FR	Ex	FR
Sequoia Roja	S	Ex	FR
Madera Terciada	Gd	S	FR
Vigueta Osmotica	S	S	Pobre
Abeto Pintado	Ex	Ex	FR
Pino Blanco Pintado	Ex	S	FR
Pino Amarillo Pintado	Ex	S	FR
Abedul Barnizado	S	Ex	Pobre
Cedro Barnizado	Ex	S	FR
Cedro	S	Ex	FR

ADHESIÓN

(S) Superior (21 psi)

(EX) Excelente (15-20 psi)

(Gd) Bueno (10-14 psi)

(FR) Aceptable (5-10 psi)

(Pobre) Pobre (0-5 psi)