

## Efectos Interior



### ACABADO PASTEL - Efecto harina

Ref. 2540

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores. Embellece la madera otorgándole un acabado de aspecto blanqueado mate. Permite respirar a la madera. Lavable. Sin olor. No gotea.

Capacidad

1 l

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto              | Producto de acabado para la decoración y protección de la madera.                      |
| Acción                | Protección y decoración.                                                               |
| Utilizar              | Todas las maderas y derivados en interiores (puertas, ventanas, zócalos, carpintería). |
| Aplicación            | Brocha o pincel.                                                                       |
| Color                 | 10 colores miscibles entre sí. Solicite carta de colores.                              |
| Diluyente             | Agua.                                                                                  |
| Secado                | Al tacto: 30 min. Entre capas: 3 h. Secado completo: 12 h.                             |
| Rendimiento           | 8 a 12 m <sup>2</sup> por litro.                                                       |
| Limpieza herramientas | Agua.                                                                                  |



## Efectos

### Decoración para madera interior, acabado blanqueado mate

#### Ficha técnica

#### ACABADO PASTEL - Efecto Harina

Ref. 2540

#### Tipo

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores.

Embelece la madera, otorgándole un acabado de aspecto blanqueado mate.

#### Destino

Todas las maderas y derivados en interiores (puertas, ventanas, zócalos, carpintería).

#### PROPIEDADES

- Interior.
- Fórmula untuosa.
- Permite respirar a la madera.
- Lavable.
- Sin olor.
- No gotea.

#### DATOS TÉCNICOS

**Aspecto:** Harinado, variable en función del tipo de madera.

**Olor:** Inodoro en base agua.

**Densidad:**  $\pm 1,2$  kg/l (varía en función del color).

**Contenido sólido:** 35% - 47% aprox. en peso, según el color.

**Fungicida:** I.P.B.C.

**Estable:** 2 años en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

**Envase:** 1 litro.

**Almacenamiento:** Mantener el producto protegido del frío.

#### APLICACIÓN

##### Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

##### Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre madera nueva o decapada, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Extra Fondo (Ref. 4150).

##### Modo de empleo:

Agitar el envase antes y durante la utilización del producto.

Aplicar dos manos de Bondex Acabado Pastel Efecto Harina y una mano de Bondex Barniz Efectos.

Aplicar con brocha o pincel en el sentido de la veta de la madera, cruzando las pasadas e igualando. Realizar un lijado suave entre manos, para mejorar la adherencia.

#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup> por litro.

#### TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 1 hora, aprox.
- Repintado: 12 horas, aprox.
- Secado completo: 48 horas, aprox.

El tiempo de secado puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

#### CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera no debe ser superior al 15%.

#### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

