

Efectos Interior



ACABADO TRANSPARENTE - Efecto Lasur

Ref. 2520

Capacidad

1 l

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores.

Embellece la madera, otorgándole un acabado satinado transparente de aspecto lasur, que deja ver la veta natural de la madera.

Permite respirar a la madera. Lavable. Anti-manchas. Sin olor. No gotea.

Producto	Producto de acabado para la decoración y protección de la madera.
Acción	Protección y decoración.
Utilizar	Todas las maderas y derivados en interiores (puertas, ventanas, zócalos, carpintería).
Aplicación	Brocha o pincel.
Color	10 colores miscibles entre sí. Solicite carta de colores.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 30 min. Entre capas: 3 h. Secado completo: 12 h.
Rendimiento	8 a 12 m ² por litro.
Limpieza herramientas	Agua.



Efectos

Decoración para madera interior, satinado de aspecto lasur

Ficha técnica

ACABADO TRANSPARENTE - Efecto Lasur

Ref. 2520

Tipo

Producto de acabado para la decoración y protección de la madera en interiores.

Embellce la madera, otorgándole un acabado satinado transparente de aspecto lasur, que deja ver la veta natural de la madera.

Destino

Todas las maderas y derivados en interiores (puertas, ventanas, zócalos, carpintería).

PROPIEDADES

- Interior.
- Fórmula untuosa.
- Aspecto lasur, satinado.
- Realza la veta de la madera.
- Permite respirar a la madera.
- Lavable.
- Anti-manchas.
- Sin olor.
- No gotea.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Satinado, variable en función del tipo de madera.

Olor: Inodoro en base agua.

Densidad: 1 (variable en función del color).

Contenido sólido: 30% aprox. en peso.

Estable: 2 años en envoltorio original cerrado y protegido del frío.

Envase: 1 litro.

Almacenamiento: Mantener el producto protegido del frío.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

En general, las superficies deben estar bien limpias, secas y exentas de polvo, cera o grasa.

Productos complementarios:

Para una mayor eficacia sobre madera nueva o decapada, aplicar previamente un tratamiento preventivo contra hongos e insectos con Bondex Extra Fondo (Ref. 4150).

Modo de empleo:

Agitar el envase antes y durante la utilización del producto.

Aplicar dos manos de Bondex Acabado Transparente Efecto Lasur y una mano de Bondex Barniz Efectos.

Aplicar con brocha o pincel en el sentido de la veta de la madera, cruzando las pasadas e igualando. Realizar un lijado suave entre manos, para mejorar la adherencia.

RENDIMIENTO

8-12 m² por litro.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 30 minutos.
- Repintado: 3 horas, aprox.
- Secado completo: 12 horas, aprox.

El tiempo de secado puede variar según: temperatura, humedad, tipo de madera y cantidad de producto aplicado.

CONDICIONES DE USO

La humedad de la madera no debe ser superior al 15%.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

