



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
6.00	1.60	Lona acrílica, Soltis*, Precontraint*, Screen*, Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



classic tension



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



classic tension

- Sistema de toldo de brazo recto con tensión.
- Es un modelo indicado para la protección solar de ventanas, terrazas interiores y cristalerías.
- Son estéticamente muy sencillos pero son eficaces y elegantes porque encajan perfectamente en cualquier decoración.
- Los brazos se fijan a la pared.
- Tiene la posibilidad de dos presentaciones: abatimiento medio, cuando los brazos forman un ángulo de 90° con la pared, y abatimiento total, cuando los brazos bajan totalmente (180°).
- En este modelo los brazos incluyen un sistema que consigue que la lona quede siempre tensa, lo que lo protege contra golpes de viento y le confiere una mejor apariencia estética.