



Ancho máximo	Altura baranda	Tejidos aplicables	Manual	Motor
6.00	2.00	Lona acrílica, Soltis*, Precontraint*, Screen*, Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia.				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scotgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



drop plus



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



drop plus

- Es un sistema vertical de caída por gravedad.
- Su diseño permite la protección contra el sol y el viento en los balcones, ventanas y cristaleras.
- Proporciona intimidad y decoración al espacio que protegen.
- Cuando se despliegan, una pieza permite fijarlos para tensarlos y evitar los movimientos que provocaría el viento.
- Para su uso en balcones se pueden añadir unos pequeños brazos que se sujetan a la barandilla separándolo de la misma y proporcionando más espacio y libertad de movimientos.