




Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
6.00	3.00	Lona acrílica, Soltis*, Precontraint*, Screen*, Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



extend 100



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



extend 100

- Sistema de toldo de brazos articulados.
- Este modelo está indicado para su utilización en terrazas y balcones.
- El sistema de brazos articulados tienen la propiedad fundamental de evitar cualquier obstáculo en la zona que protege, dado que sus brazos se despliegan desde arriba
- Esta peculiaridad lo hace también especialmente indicado para comercios, pues no pone obstáculos a los peatones.
- Es posible regular la inclinación de los brazos.