



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
5.50	6.00	Lona acrílica. Soltis*. Precontraint*. Screen*. Sunworker*.		
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



plaza solarium



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



plaza solarium

- Es una estructura de aluminio con guías laterales que incorpora un toldo plano movido por pistones a gas por lo que queda tenso a todo lo largo de su recorrido.
- Es una cobertura resistente y muy elegante.
- A pesar de la firmeza de su estructura, es ligero e indicado para soluciones de protección solar en jardines y terrazas.
- Es un sistema modular por lo que puede cubrir grandes espacios.
- El tejido, cuando se recoge, queda dentro de un cajón metálico lo que lo protege de las inclemencias del tiempo y lo hace más duradero.

