



Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
12.00	3.60	Lona acrílica. Soltis*, Precontraint*, Screen*, Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo . Mando a distancia . Captor viento . Captor luz . Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.



tolsanbox 360



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos,
Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,
vivimos y luchamos constantemente con ellos.



tolsanbox 360

- Sistema de toldo cofre con brazos articulados.
- Incluye una barra cuadrada que permite añadir varios soportes para su fijación, garantizando así la estabilidad de la instalación y la cobertura de grandes dimensiones.
- Este modelo se utiliza tanto para balcones, terrazas y establecimientos.
- El cajón cerrado protege el tejido y el propio mecanismo del toldo de la suciedad y de las inclemencias climatológicas, prolongando así su vida útil.
- Al ser un sistema de brazos extensibles, no crea ningún obstáculo al movimiento en la zona que cubre.
- Es posible regular la inclinación de los brazos.