

# CUADRO PARA CONTROL DE SEGUIDOR SOLAR A 1 Y 2 EJES

Cuadro exclusivamente dedicado para el control de orientación de un seguidor solar a un eje o a dos ejes, la traslación o la rotación es en arranque directo para motor con reductora, cadena o corona. El control de dicho seguidor se gestiona a través de un autómata con programación de carta astral. Todos los modelos disponen de salida adicional para control agrupado mediante un maestro o por sí mismo control independiente aun siendo exclavo.

| REFERENCIA         | DESCRIPCIÓN                                                                              | POTENCIA MOTOR HP | TENSIÓN MOTOR | MÓDEM GSM | EUROS          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>SLR/SG/R01</b>  | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación, con inversor de giro                     | 0,33 - 0,50       | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.230 €</b> |
| <b>SLR/SG/R02</b>  | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación, con inversor de giro                     | 0,75 - 1          | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.290 €</b> |
| <b>SLR/SG/RT03</b> | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación y 1 eje traslación con inversores de giro | 0,33 - 0,50       | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.370 €</b> |
| <b>SLR/SG/RT04</b> | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación y 1 eje traslación con inversores de giro | 0,75 - 1          | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.410 €</b> |



## COMPONENTES

- 1 Armario de poliéster MINIPOL 65
- 1 Placa de poliéster PBP 65
- 1 - 2 Inversor de giro 15A
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Autómata programable
- 1 Magnetotérmico NBH8-32 - 2 x 6A
- 1 Resistencia de caldeo
- 1 Termostato ambiente
- 12 Bases para minirelé industrial PMF
- 12 Minirelés industriales
- 1 Diferencial NL1-63 - 4 x 25A
- 1 Seccionador general JFD-11 de 32A
- 13 Prensas PG

CABLEADO CON PUNTERAS, PEGATINAS DE PERSONALIZACIÓN, ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

# CUADRO PARA CONTROL DE SEGUIDOR SOLAR A 1 Y 2 EJES CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Cuadro exclusivamente dedicado para el control de orientación de un seguidor solar a un eje o a dos ejes, la traslación o la rotación es por variación de velocidad para motor con reductora, cadena o corona. El control de dicho seguidor se gestiona a través de un autómata con programación de carta astral. Todos los modelos disponen de salida adicional para control agrupado mediante un maestro o por sí mismo control independiente aun siendo exclavo.

| REFERENCIA          | DESCRIPCIÓN                                                                                 | POTENCIA MOTOR HP | TENSIÓN MOTOR | MÓDEM GSM | EUROS          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|
| <b>SLR/SG/VR01</b>  | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación, con variador de velocidad                   | 0,33 - 0,50       | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.640 €</b> |
| <b>SLR/SG/VR02</b>  | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación, con variador de velocidad                   | 0,75 - 1          | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.735 €</b> |
| <b>SLR/SG/VRT03</b> | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación y 1 eje traslación con variador de velocidad | 0,33 - 0,50       | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.890 €</b> |
| <b>SLR/SG/VRT04</b> | Cuadro seguidor solar por un 1 eje de rotación y 1 eje traslación con variador de velocidad | 0,75 - 1          | 230V III      | OPCIONAL  | <b>1.985 €</b> |



## COMPONENTES

- 1 Armario de poliéster MINIPOL 65
- 1 Placa de poliéster PBP 65
- 1 Puerta doble interior poliéster
- 1 - 2 Variador de velocidad
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Autómata programable
- 1 Pantalla LCD GT-01
- 3 Magnetotérmicos NBH8-32 - 2 x 6A
- 1 Diferencial NL1-63 - 2 x 35 x 30A
- 1 Resistencia de caldeo
- 1 Termostato ambiente
- 15 Bases para minirelé industrial PMF
- 15 Minirelés industriales
- 1 Seccionador general JFD-11 de 32A
- 1 Ventilador con rejilla
- 4 Pulsadores rasantes verdes
- 1 Selector MAN O AUT
- 2 Pilotos verdes
- 2 Pilotos rojos
- 13 Prensas PG

CABLEADO CON PUNTERAS, PEGATINAS DE PERSONALIZACIÓN, ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

