

GRUPOS DE PRESIÓN 20 LITROS CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR **MRS**



HIDROSFERA ESPECIAL
20 LITROS
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA

El equipo se sirve por separado para
facilitar el transporte y no dañar
ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5	
							L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125	
MRS-3/PWB20H	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	248 €
MRS-4/PWB20H	0,75	1	4,5	230	1"	1"		41	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	256 €
MRS-5/PWB20H	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		54	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	278 €

GRUPO PRESIÓN 60 LITROS CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR **MRS**



HIDROSFERA ESPECIAL
60 LITROS
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA

El equipo se sirve por separado para
facilitar el transporte y no dañar
ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5	
							L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125	
MRS-3/PWB60H	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	349 €
MRS-4/PWB60H	0,75	1	4,5	230	1"	1"		41	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	356 €
MRS-5/PWB60H	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		54	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	369 €



MRS/ PWB20H

Electrobomba multicelular horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera PWB20H de 20 litros horizontal, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

MRS/ PWB60H

Electrobomba multicelular horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera PWB60H de 60 litros horizontal, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.



GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR MRS

B 4
FAMILIA

MRS/ PWB60H

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con equipo de presión automático.



El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125	
MRS-3/P	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTA MANTENENCIA (M)	33	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	189 €
MRS-4/P	0,75	1	4,5	230	1"	1"		41	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	195 €
MRS-5/P	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		54	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	214 €

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

GRUPOS DE PRESIÓN 25 LITROS CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR MRS

MRS/AUTO

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera de 25 litros, T de 5 vías, manómetro de 0 a 6 Bar y presostato.



El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125	
MRS-3/AUTO	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTA MANTENENCIA (M)	33	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	183 €
MRS-4/AUTO	0,75	1	4,5	230	1"	1"		41	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	189 €
MRS-5/AUTO	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		54	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	208 €

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.



HIDROSFERA ESPECIAL
60 LITROS
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA

El equipo se sirve por separado para
facilitar el transporte y no dañar
ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
HMP-3/PWB60H	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	34	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	362 €	
HMP-4/PWB60H	0,75	1	4,5	230	1"	1"		42	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	379 €	
HMP-5/PWB60H	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		55	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	393 €	

GRUPOS DE PRESIÓN 25 LITROS INOX CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR HMP



El equipo se sirve por separado para
facilitar el transporte y no dañar
ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
HMP-3/AUTO/H	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	34	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	232 €	
HMP-4/AUTO/H	0,75	1	4,5	230	1"	1"		42	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	249 €	
HMP-5/AUTO/H	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		55	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	263 €	



HMP/ PWB60H

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Cuerpo aspiración totalmente en INOX AISI 304.

Equipado con hidrosfera PWB60H de 60 litros horizontal, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.

HMP/AUTO

Electrobomba multicelular horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Cuerpo aspiración totalmente en INOX AISI 304.

Equipado con hidrosfera de 25 litros horizontal INOX, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.



El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
CHF4-40/AUTO	0,75	1	6,1	230	1 1/4	1	CABECERA BROY	38	37,5	37	36	35	33	28	25	15	10	1	-	-	264 €	
CHF4-50/AUTO	1,1	1,5	6,8	230	1 1/4	1		42	41,5	41	39	40	37	30	26	19	12	2	-	-	281 €	

GRUPOS DE PRESIÓN 60 LITROS CON ELECTROBOMBA MULTICELULAR INOX CHF4



HIDROSFERA ESPECIAL
60 LITROS
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA

El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
CHF4-40/PWB60H	0,75	1	6,1	230	1 1/4	1	ALTA MANEJERA	38	37,5	37	36	35	33	28	25	15	10	1	-	-	385 €	
CHF4-50/PWB60H	1,1	1,5	6,8	230	1 1/4	1		42	41,5	41	39	40	37	30	26	19	12	2	-	-	398 €	



CHF4/AUTO

Electrobomba multicelular horizontal INOX destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera de 25 litros, T de 5 vías, manómetro de 0 a 6 Bar y presostato.

CHF4 /PWB60H

Electrobomba multicelular horizontal INOX destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera PWB60H de 60 litros horizontal, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.

GRUPOS DE PRESIÓN 25 LITROS CON MULTICELULAR **HORIZONTAL 300**



El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M ³ /H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12	
							L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200	
HZ-303M/AUTO	0,92	1,25	6,2	230	1 1/4	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	40	38,5	36	35	34	32	31	30	28	25	20	-	-	266 €
HZ-304M/AUTO	1,1	1,5	6,2	230	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	293 €
HZ-305M/AUTO	1,5	2	8,2	230	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	313 €
HZ-306M/AUTO	2,2	3	12,8	230	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	340 €
HZ-304T/AUTO	1,1	1,5	3	400	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	290 €
HZ-305T/AUTO	1,5	2	4,1	400	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	299 €
HZ-306T/AUTO	2,2	3	5	400	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	337 €

GRUPOS DE PRESIÓN 60 LITROS CON MULTICELULAR **HORIZONTAL 300**



HIDROSFERA ESPECIAL
60 LITROS
CON 5 AÑOS DE
GARANTÍA

El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M ³ /H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12	
							L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200	
HZ-303M/PWB60H	0,92	1,25	6,2	230	1 1/4	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	40	38,5	36	35	34	32	31	30	28	25	20	-	-	497 €
HZ-304M/PWB60H	1,1	1,5	6,2	230	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	524 €
HZ-305M/PWB60H	1,5	2	8,2	230	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	544 €
HZ-306M/PWB60H	2,2	3	12,8	230	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	571 €
HZ-304T/PWB60H	1,1	1,5	3	400	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	527 €
HZ-305T/PWB60H	1,5	2	4,1	400	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	546 €
HZ-306T/PWB60H	2,2	3	5	400	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	567 €



HZ/AUTO /300

Electrobomba multicelular horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera de 25 litros, T de 5 vías, manómetro de 0 a 6 Bar y presostato.

HZ/300 /PWB60H

Electrobomba multicelular horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Equipado con hidrosfera PWB60H de 60 litros horizontal, manguito antivibratorio, T de 5 vías, manómetro, presostato.