



G2/ 2MCP25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
70 METROS

CAUDAL
24 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOXIDABLE 2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 6 KG

MANÓMETRO
0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~ 95 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
607

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN 2 ELECTROBOMBAS DOBLE TURBINA

B 4
FAMILIA

**GRUPO
CERTIFICADO**



TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS POR HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE RANGE
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
60	20	3	9.000	30	45	GC310
	30	2,5		40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	2,4	3,6	4,8	7,2	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	19,2	24			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	40	60	80	120	160	180	200	220	250	280	320	400			
G2/2MCP25/130	0,75	1	5,7	230	1	1	ALTURA MANÓMETRO (M)	44	40	37	34	26	18	3	-	-	-	-	-	-	1.015 €		
G2/2MCP25/140M	1,1	1,5	8,8	230	1	1		47	46	45,5	44	42	38	36	34	31	28	22	-	-	1.214 €		
G2/2MC25/140M	1,1	1,5	3,2	400	1	1		47	46	45,5	44	42	38	36	34	31	28	22	-	-	1.221 €		
G2/2MCP25/160B	1,5	2	10,5	230	1 1/4	1		58	56	55	54	52	48	46	44	41	39	33	26	-	1.281 €		
G2/2MC25/160B	1,5	2	3,8	400	1 1/4	1		58	56	55	54	52	48	46	44	41	39	33	26	-	1.275 €		
G2/2MCP25/160A	2,2	3	14,6	230	1 1/4	1		68	67	66	65	62	58	56	54	51	48	42	35	24	1.331 €		
G2/2MC25/160A	2,2	3	5,8	400	1 1/4	1		68	67	66	65	62	58	56	54	51	48	42	35	24	1.324 €		
G2/2MC32/200C	3	4	7,5	400	1 1/2	1 1/4		70	69	68	66	65	63	61	60	59	57	53	48	40	1.705 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

