



G2/ VERTICAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
137 METROS

CAUDAL
21,6 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 6 KG

MANÓMETRO
0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~ 95 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR EN ALTERNANCIA

B 4
FAMILIA

**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON
TURBINAS
INOX
ESPECIALMENTE
PARA EDIFICIOS**



ELEGIR EL DEPÓSITO ADECUADO

TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO DE VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS POR HORA	ARMADILLO METROS	PRESIÓN METROS	PRESIÓN WAVE
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
	60	5		70	85	GC310
60	20	3	9.000	30	45	GC310
	30	2,5		40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	2	3	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	13,2	15	19,2	21,6	24			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	32	50	80	100	120	140	160	180	220	250	320	360	400			
G2/VERTICAL304M	1,1	1,5	8,2	230	1 1/2	1 1/4	ALTA MANEJABLE	54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	1.361 €		
G2/VERTICAL304T	1,1	1,5	3	400	1 1/2	1 1/4		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	1.348 €		
G2/VERTICAL305M	1,5	2	9,9	230	1 1/2	1 1/4		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	1.415 €		
G2/VERTICAL305T	1,5	2	4,1	400	1 1/2	1 1/4		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	1.400 €		
G2/VERTICAL306M	2,2	3	12,8	230	1 1/2	1 1/4		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	1.473 €		
G2/VERTICAL306T	2,2	3	5	400	1 1/2	1 1/4		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	1.458 €		
G2/VERTICAL307T	2,6	3,5	5,3	400	1 1/2	1 1/4		89	85	80	78	75	73	70	68	63	55	45	30	-	1.768 €		
G2/VERTICAL308T	3	4	7	400	1 1/2	1 1/4		109	104	102	99	98	92	90	84	78	74	55	39	-	1.827 €		
G2/VERTICAL309T	3,7	5	7,4	400	1 1/2	1 1/4		120	113	106	103	100	95	93	89	80	78	65	45	-	1.925 €		
G2/VERTICAL310T	4	5,5	8	400	1 1/2	1 1/4		137	134	130	128	125	120	115	112	98	94	66	47	-	2.024 €		

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

