

HIDRÁULICO SERIE ST35 - 4" HASTA 8.400 L/H

REFERENCIA HIDRÁULICO	DATOS TÉCNICOS		CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																		PRECIO €
			M³/H	0	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,0	
	HP	SALIDA	L/M	0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	
HST3507	1	1 1/2"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	42	40	39	38	37	36	34	32	30	28	25	19	11	-	-	-	-	209 €
HST3510	1,5	1 1/2"		62	60	58	55	54	53	51	48	45	41	38	29	18	-	-	-	-	253 €
HST3514	2	1 1/2"		90	87	85	84	79	77	74	71	68	63	59	46	28	-	-	-	-	304 €
HST3520	3	1 1/2"		125	121	115	113	110	107	102	97	92	86	80	62	40	-	-	-	-	392 €
HST3527	4	1 1/2"		169	161	158	150	147	145	139	131	123	115	107	84	55	-	-	-	-	494 €
HST3534	5	1 1/2"		208	203	193	185	180	178	170	162	153	143	132	103	66	-	-	-	-	614 €
HST3536	5,5	1 1/2"		221	214	210	201	194	190	181	173	164	154	143	112	72	-	-	-	-	652 €
HST3549	7,5	1 1/2"		302	290	280	269	264	257	246	234	222	209	193	151	96	-	-	-	-	886 €



**TURBINAS
FLUCTUANTES
CON
DIFUSORES
EN
ACERO
INOX**

HIDRÁULICO SERIE ST40 - 4" HASTA 12.000 L/H

REFERENCIA HIDRÁULICO	DATOS TÉCNICOS		CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																		PRECIO €
			M³/H	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-	-	-	
	HP	SALIDA	L/M	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	-	-	-	
HST4004	1	2"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	26	25	24	23	20	18	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 €
HST4006	1,5	2"		39	38	37	34	30	25	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 €
HST4008	2	2"		52	51	50	47	41	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 €
HST4013	3	2"		82	81	78	71	61	48	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 €
HST4017	4	2"		109	106	101	94	82	67	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 €
HST4021	5	2"		132	128	121	110	98	79	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392 €
HST4023	5,5	2"		148	142	138	128	111	91	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 €
HST4032	7,5	2"		200	198	188	172	150	120	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 €

HIDRÁULICO SERIE ST60 - 4" HASTA 16.000 L/H

REFERENCIA HIDRÁULICO	DATOS TÉCNICOS		CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																		PRECIO €
			M³/H	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-	-	-	
	HP	SALIDA	L/M	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	-	-	-	
HST6007	2	2"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	45	42	40	37	34	30	25	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	269 €
HST6010	3	2"		64	61	58	55	50	43	36	28	20	-	-	-	-	-	-	-	-	339 €
HST6014	4	2"		88	85	81	75	68	60	50	39	28	-	-	-	-	-	-	-	-	433 €
HST6017	5	2"		106	101	96	90	82	72	60	45	33	-	-	-	-	-	-	-	-	521 €
HST6019	5,5	2"		120	115	109	102	93	82	69	54	38	-	-	-	-	-	-	-	-	579 €
HST6026	7,5	2"		163	155	146	136	124	110	90	70	50	-	-	-	-	-	-	-	-	784 €

HIDRÁULICO SERIE ST80 - 4" HASTA 24.000 L/H

REFERENCIA HIDRÁULICO	DATOS TÉCNICOS		CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																		PRECIO €
			M³/H	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-	-	-	
	HP	SALIDA	L/M	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333	367	400	433	-	-	-	
HST8008	3	2"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	50	48	46	44	41	38	35	32	28	25	20	16	12	-	-	-	-	345 €
HST8011	4	2"		68	66	64	61	58	54	50	45	40	35	30	24	17	-	-	-	-	458 €
HST8013	5	2"		80	78	75	72	67	63	58	54	48	41	35	30	22	-	-	-	-	524 €
HST8015	5,5	2"		101	93	89	85	80	75	70	64	57	50	43	35	26	-	-	-	-	574 €
HST8020	7,5	2"		125	120	115	110	104	97	90	83	75	65	56	46	37	-	-	-	-	732 €



HIDRÁULICOS DE 4"
FABRICADOS PARA
SUMINISTROS DE AGUAS,
SISTEMAS DOMÉSTICOS,
AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS DEL HIDRÁULICO
VÁLVULA DE RETENCIÓN INCLUIDA
CAMISA EXTERIOR EN ACERO INOX AISI 304 PULIDO
GROSOR DE LA CAMISA 1,5 mm
DIÁMETRO EXTERIOR 89 mm
EJE HEXAGONAL INOX AISI 304
TIPO DE TURBINA FLUCTUANTE
TAPA DIFUSORES DE POLICARBONATO REFORZADO
DIFUSOR EN ACERO INOXIDABLE
FILTRO DE ASPIRACIÓN EN ACERO INOX AISI 304
MANGUITO DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOX AISI 304 SINTETIZADO