

MOTORES FRANKLIN 10" REBOBINABLES HASTA 250HP

S 3
FAMILIA



Franklin Electric



MOTOR 10" TRIFÁSICO - 400V • ARRANQUE DIRECTO

MODELO	CARACTERÍSTICAS							EUROS
	KW	HP	CARGA AXIAL	TENSIÓN	AMP.	L mm	PESO kg	
19990	85	115	60000N	400V	174	1.419	280	9.897 €
19991	110	150	60000N	400V	232	1.529	315	10.316 €
19992	130	174	60000N	400V	256	1.659	362	11.209 €
19993	150	200	60000N	400V	298	1.769	413	11.988 €
19995	185	250	60000N	400V	384	1.919	449	13.190 €

MOTORES REBOBINABLES CALIDAD BAJO EL AGUA

LOS MOTORES REBOBINABLES FRANKLIN ELECTRIC DE 10" SON LA MEJOR OPCIÓN EN CALIDAD PARA HACER TRABAJAR A SU BOMBA. LOS COJINETES AXIAL Y RADIAL LUBRICADOS CON AGUA GARANTIZAN A USTED UNA LARGA VIDA DE TRABAJO PARA SU MOTOR SIN MANTENIMIENTO.

CARACTERÍSTICAS

- DOBLE BRIDA QUE FACILITA EL MONTAJE DE LA BOMBA
- CABLES FABRICADOS SEGÚN NORMAS PARA POTABLE (KTV ENSAYO)
- RETÉN MECÁNICO Y PROTECTOR PARA UNA MEJOR RESISTENCIA CONTRA LA ARENA.
- DISEÑO ELÉCTRICO DE ALTO RENDIMIENTO A BAJO COSTE OPERATIVO
- TODOS LOS MOTORES ESTÁN LLENOS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y 100% PRUEBADOS
- PREPARADOS PARA LA COLOCACIÓN DEL SENSOR PT100
- LLENADO CON AGUA, ANTICONGELANTE, NO CONTAMINANTE
- STATOR EN INOX 316 SS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR ESTÁNDAR:

- BRIDA 10"
- PROTECCIÓN: IP 68
- ARRANQUES HORA: MÁX. 10
- POSICIÓN DE INSTALACIÓN: VERTICAL / HORIZONTAL*
- **EN CASO DE OPERACIÓN MANEJO EN POSICIÓN HORIZONTAL, FAVOR DE CONTACTAR FRANKLIN ELECTRIC. EL MOTOR DE 185 KW NO PUEDE SER INSTALADO HORIZONTALMENTE.
- LONGITUD CABLE: 6 M (KTV ENSAYO)
- VOLTAJE STANDARD: 380-415V/50HZ, 460V/60HZ TOLERANCIA DE VOLTAJE: +6% / -10% (STANDARD: 415 + 6% = 440V, 380 - 10% = 342V)
- PROTECCIÓN MOTOR: INSTALAR RELÉS TÉRMICOS SEGÚN NORMAS EN 60947-4-1, CLASE DE DISPARO 10 O 10A, TIEMPO DE DISPARO < 10 S. A 5 X IN
- MOTORES ESTÁNDAR EN BOBINADOS CON CABLE PVC PARA UNA TEMPERATURA MÁX. DE TRABAJO DE 25°C CON MIN.FLUJO DE REFRIGERACIÓN: V = 0,5 M/S.

OPCIONAL

- VOLTAJE EXTRA Ó ESPECIAL
- MOTORES COMPLETAMENTE EN INOX AISI 316
- MOTORES BOBINADOS CON CABLE PE2/PA PARA UNA TEMPERATURA MÁX DE TRABAJO DE 45°C CON LAS MISMAS CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN QUE EL ESTÁNDAR.
- PT 100 SENSOR DE TEMPERATURA (ORDENAR POR SEPARADO)
- CABLES PARA LOS MOTORES EN DIFERENTES LONGITUD ES HASTA 50M

