

MOTOR 4" MONOFÁSICO - 230V

MODELO	CARACTERÍSTICAS							EUROS
	KW	HP	CARGA AXIAL	TENSIÓN	AMP.	L mm	PESO kg	
MS050M	0,37	0,50	1500N	230V	3,5	242,1	8,1	206 €
MS075M	0,55	0,75	1500N	230V	4,5	270,8	8,5	211 €
MS100M	0,75	1,00	1500N	230V	5,7	298,5	10,9	221 €
MS150M	1,10	1,50	3000N	230V	8,7	327,2	14,5	276 €
MS200M	1,50	2,00	3000N	230V	10,7	355,9	15,8	312 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa exterior y base en acero inoxidable
- Brida: NEMA de 4"
- Sentido de rotación anti horario
- Tipo de protección: IP 68
- Aislamiento: Clase B
- Temp. ambiental: 35°C
- Arranques por hora: máx. 25
- Refrigerado por aceite no contaminante
- Posición de montaje: vertical/horizontal
- Tolerancia de tensión: +7% / -12% UN
- Producto certificado con CE



SE SUMINISTRAN CON CABLE DE 4 x 1,5 mm y 1,5 m de longitud

MOTOR 4" TRIFÁSICO - 400V • ARRANQUE DIRECTO

MODELO	CARACTERÍSTICAS							EUROS
	KW	HP	CARGA AXIAL	TENSIÓN	AMP.	L mm	PESO kg	
MS050T	0,37	0,50	1500N	400V	1,1	223,0	7	206 €
MS075T	0,55	0,75	1500N	400V	1,6	242,1	8	210 €
MS100T	0,75	1,00	1500N	400V	2,1	270,8	9	220 €
MS150T	1,10	1,50	3000N	400V	3,0	298,5	10,5	275 €
MS200T	1,50	2,00	3000N	400V	3,9	327,2	11,5	311 €
MS300T	2,20	3,00	4000N	400V	5,8	355,9	13,5	445 €
MS400T	3,00	4,00	4000N	400V	7,5	422,8	16,5	468 €
MS500T	3,70	5,00	6500N	400V	9	507,1	20	622 €
MS550T	4,00	5,50	6500N	400V	9,8	583,3	23	642 €
MS750T	5,50	7,50	6500N	400V	13,5	697,6	28,5	798 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa exterior y base en acero inoxidable
- Brida NEMA de 4"
- Tipo de protección: IP 68
- Aislamiento: Clase B
- Temperatura ambiental: 35° C
- Refrigerado por aceite no contaminante
- Arranques por hora: máx. 25
- Posición de montaje: vertical / horizontal
- Tolerancia de tensión: -12% / +7%
- Producto certificado con CE

