

3M Protección Personal y Medio Ambiente
Protección Respiratoria: Mascarillas Autofiltrantes para Partículas



Trabaja
seguro,
trabaja cómodo



Nos preocupamos por su seguridad



3M™ Mascarillas autofiltrantes para partículas

Durante más de 30 años, 3M ha sido pionera en equipos de protección respiratoria. Los productos excepcionalmente cómodos y de alta calidad son el fruto de una intensa labor de investigación y desarrollo.

Beneficios de la alta tecnología aplicados a los equipos tales como el material filtrante avanzado y la Válvula de Alta Ventilación mejoran la comodidad y ergonomía del trabajador durante el uso de los equipos.

La selección de los equipos adecuados debe considerar una multitud de factores para asegurar el nivel de protección adecuado en cada caso. Además es de gran importancia la comodidad durante su uso para incrementar la aceptación de los usuarios.

La selección de los equipos de protección respiratoria sigue el “Método de los 4 Pasos”

- 1** Identificación del riesgo
- 2** Evaluación del riesgo
- 3** Selección del equipo apropiado.
- 4** Entrenamiento en el uso y ajuste

3M™ Mascarillas Autofiltrantes para Partículas

Método de los 4 Pasos

1. Identificación del Riesgo

En el trabajo diario se encuentran muchas tareas y aplicaciones industriales que conllevan riesgos que deben ser identificados. Para ayudar en esta identificación realizada por el técnico en prevención (Ley 31/1995), 3M desarrolla guías de selección pensadas para ayudar en la elección del producto más adecuado a la tarea y a cada usuario (ver tabla de selección al dorso de este catálogo).

2. Valoración del Riesgo

	FFP1 Mascarillas EN149	FFP2 Mascarillas EN149	FFP3 Mascarillas EN149	Mascarillas soldadura EN149
Factor Protección Nominal	FPN 4	FPN 12	FPN 50	FPN 10
Aplicaciones típicas	Niveles bajos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 4 VLA) típico en operaciones de lijado, corte, etc.	Niveles moderados de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 12 VLA) típico en operaciones con cemento, construcción, metales.	Niveles altos de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 50 VLA) típico en operaciones con productos peligrosos como en la industria química o farmacéutica.	Niveles moderados de partículas sólidas y líquidas no volátiles (hasta 10 VLA), humos metálicos y ozono hasta 10 VLA. Típico en operaciones de soldadura.

FPN: El Factor de Protección Nominal se define como el nivel de protección teórica basado en los ensayos de laboratorio que cada equipo proporciona.

3. Selección de la mascarilla

Una vez seleccionado el nivel de protección requerido para el usuario y la tarea a realizar, debe considerarse las diferentes opciones y características de los equipos para elegir el más adecuado en cada caso.



3M Mascarillas autofiltrantes moldeadas

- + Forma convexa, clip nasal para mejor ajuste y dos bandas de ajuste
- + Fácil de poner y ajustar
- + Robusta, con resistente a la deformación debido a la cubierta interior



3M Mascarillas autofiltrantes con hebillas ajustables

- + Diseño de gran robustez, durabilidad y reutilizables
- + Bandas con hebillas ajustables
- + Suave anillo de sellado facial para facilitar el ajuste a cada usuario e incrementar la comodidad



3M Mascarillas autofiltrantes plegadas

- + Gran comodidad durante el uso, ultra suave y flexible gracias a su diseño en tres paneles
- + Embalaje individual, plegadas para facilitar el almacenamiento, transporte e higiene



3M Válvula de Alta Ventilación

- + Facilita la exhalación
- + Reduce el calor y la humedad acumulados en el interior de la mascarilla

4. Entrenamiento en el uso y ajuste

3M ofrece además apoyo técnico para seleccionar el equipo de protección más adecuado a su caso. Todo nuestro esfuerzo está destinado a satisfacer las necesidades de los clientes y con ello, incrementar la seguridad de los trabajadores.

3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



La importancia de la comodidad

Para obtener la mayor eficacia y protección durante el uso de las mascarillas autofiltrantes 3M, el usuario siempre debe utilizarlo durante todo el tiempo de exposición. Por tanto, es imprescindible la selección del equipo que le proporcione la mayor comodidad para la realización de las tareas.

Las características y beneficios más importantes son:



Facilidad para respirar

El material filtrante de 3M™ proporciona baja resistencia a la respiración para un uso cómodo durante toda la jornada.



Interior fresco y ventilado

La válvula de exhalación patentada por 3M™ disminuye la acumulación de calor y humedad en el interior de la mascarilla, incluso en ambientes húmedos y cálidos.



Ajuste cómodo y seguro

El borde suave y con textura y las bandas de recubiertas de tejido proporcionan un ajuste cómodo y seguro. El clip nasal es muy sencillo de moldear y facilita la correcta colocación.



Interior muy suave

El material interior que está en contacto con la piel es especialmente suave y agradable al tacto.



Ligero y robusto

3M ofrece equipos robustos y duraderos sin resultar pesados o incómodos.



Talla

Seleccione la talla adecuada de forma que no sea demasiado grande o voluminosa de forma que interfiera en su campo de visión.

Toda su seguridad, de 3M

Estas mascarillas son compatibles con otros equipos de protección que necesite tales como gafas, protectores auditivos, etc... Consulte con 3M para saber más sobre las posibilidades.




Es importante un buen ajuste de las mascarillas




1

La cara debe encontrarse limpia, seca y libre de vello.




2

Desplegar los paneles superior e inferior y moldear el clip nasal para dar forma a la mascarilla.



3

Sujetando la mascarilla con una mano y las bandas de ajuste con la otra, colocarla sobre la nariz y la boca. Pasar las bandas de ajuste hasta la coronilla.



4

Dejar la banda elástica superior a la altura de la coronilla y la inferior en la nuca.


El clip nasal debe estar bien adaptado a la forma de la nariz (recuerde utilizar las 2 manos)

La mascarilla debe estar bien colocada sobre la nariz, la cara y la barbilla

Asegúrese de que todos los paneles están perfectamente acoplados a su cara

La banda superior debe quedar situada sobre la coronilla y no debe estar retorcida

La banda inferior debe quedar en la nuca y no debe estar retorcida



5

Desplegar el panel superior por encima de la nariz y el inferior por debajo de la barbilla buscando el máximo ajuste a la cara.



6

Adaptar el clip nasal presionando con ambas manos para que se adapte a la forma de nariz y cara.

PRUEBA DE AJUSTE



7

Cubra la mascarilla con ambas manos e inhale profundamente. Si nota alguna entrada de aire por los bordes reajuste de nuevo.

3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



Serie 3M™ K100 Clásica: Plegada

Para el diseño de la nueva Serie de mascarillas autofiltrantes para partículas 3M™ K100, 3M ha aplicado su experiencia para ofrecer a nuestros usuarios una protección sólida y profesional a un precio competitivo.

La Serie 3M™ K100 mascarillas plegadas están fabricadas con robustos materiales que las hacen adecuadas para condiciones exigentes de trabajo.

Están además diseñadas para un sencillo ajuste con la comodidad que requiere los trabajadores para realizar su trabajo durante toda la jornada. Productos ensayados y aprobados frente a la norma EN 149:2001.

Características y beneficios:

Clip nasal ajustable

- + Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada
- + Nivel de Protección:
Amarillo: FFP1
Azul: FFP2
Rojo: FFP3
- + Permite detección metálica

Bandas de ajuste sintéticas

- + No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex)
- + Minimiza el riesgo de reacciones alérgicas

Banda ajuste un solo anillo

- + Permite un ajuste sencillo y eficaz
- + Sin grapas
- + Arnés deslizante que permite llevarla colgando

Diseño plano

- + Facilita su almacenamiento

Válvula de exhalación

- + Ofrece un mayor confort, especialmente en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo es intenso
- + Mayor comodidad de respiración durante la jornada

Panel en forma diamante

- + Mantiene la forma de la mascarilla incluso en ambientes muy exigentes de calor y humedad

Compatibilidad

- + Con la mayoría de equipos de protección ocular y auditiva de 3M
- + Cumple los requisitos del ensayo de saturación EN 149:2001 (D)

3M Material de
Alta Capacidad
de Filtración



3M™ K112 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2 D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2

Sin válvula

P1

3M™ K101 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máx. nivel de uso: 4xVLA para partículas

P2

3M™ K102 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máx. nivel uso: 12xVLA para partículas

Con válvula

P1

3M™ K111 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máx. nivel uso: 4xVLA para partículas

P3

3M™ K113 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP3 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles
Máx. nivel uso: 50xVLA para partículas



Serie 3M™ 8000 Clásica: Moldeada

La Serie 3M™ 8000 mascarillas autofiltrantes moldeadas proporcionan al usuario una protección ligera, cómoda y efectiva frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.

Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadillada y clip de aluminio facilitan el ajuste a la nariz y permiten un perfecto acoplamiento con la mayoría de los diferentes tamaños de cara.

Su innovadora válvula de alta ventilación (VAV) exclusiva en las referencias 3M™ 8822 y 3M™ 8812 reduce las molestias del aire de exhalación,

permitiendo que escape de la mascarilla y evitando la acumulación de humedad en su interior. Las mascarillas autofiltrantes 3M™ 8000 son mascarillas “sin mantenimiento”, es decir, sin piezas de repuesto, lo que evita costes adicionales de limpieza y mantenimiento.

Gracias a su cubierta interior resistente a la deformación ofrecen una protección duradera y cómoda especialmente en condiciones de calor y humedad altas.

Características y beneficios:

Confort

- + Diseño clásico de forma convexa, con clip nasal y dos bandas de ajuste.
- + Confortable y ligera

Seguridad

- + Protección efectiva y fiable frente a partículas
- + La duración es mayor, en especial, en ambientes calurosos y húmedos gracias a la cubierta interior resistente a la deformación.

3M™ Válvula de Alta Ventilación

- + La innovadora válvula VAV reduce molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la mascarilla y evitando la acumulación de calor en el interior.

Compatible con

- + Protección Ocular 3M
- + Protección Auditiva 3M

Aplicaciones Típicas

- + Construcción
- + Astilleros
- + Laboratorios
- + Fabricantes de gomas y plásticos
- + Ingeniería
- + Cerámica
- + Aserraderos
- + Fabricación de pinturas
- + Productos químicos en polvo

3M Material de Alta Capacidad de Filtración



3M Válvula de Alta Ventilación



3M™ 8822 Mascarilla autofiltrante moldeada de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2

Sin válvula

P1



3M™ 8710 Mascarilla autofiltrante moldeada de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Mascarilla autofiltrante de partículas

Máx. nivel de uso: 4xVLA para partículas

P2



3M™ 8810 Mascarilla autofiltrante moldeada de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máx. nivel de uso: 12xVLA para partículas

Con válvula

P1



3M™ 8812 Mascarilla autofiltrante moldeada de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máx. nivel de uso: 4xVLA para partículas

3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



Serie 3M™ 9300 Confort: Plegada

La Serie 3M™ 9300 mascarillas autofiltrantes plegadas establece una nueva generación de confort.

Su avanzado diseño en tres paneles y su suave cubierta interior, mejoran la comunicación y eficacia. Además facilita la aceptación del usuario incluso durante periodos de trabajo prolongados.

La Serie 9300 ofrecen la comodidad y fiabilidad de las mascarillas moldeadas tradicionales junto con las ventajas de las plegadas.

Todas sus nuevas características técnicas están patentadas, como, por ejemplo, el material de las bandas de sujeción, que se adapta a cualquier tamaño de cabeza sin aumentar la tensión. O la válvula de exhalación, que minimiza la acumulación de aire caliente y humedad en el interior de la mascarilla.

El embalaje individual facilita el almacenamiento, transporte y uso de estas mascarillas.

Características y beneficios:

Plegada-Diseño patentado en tres paneles

- + Mejora la comunicación y eficacia gracias a su diseño en tres paneles.
- + Se lleva y almacena más fácilmente por su embalaje individual y ligero.
- + Su comodidad y estética no comprometen su eficacia.

Clip Nasal

- + Fabricado en material que absorbe el sudor
- + Suave contacto a la cara
- + Muy compatible con gafas minimizando el empañamiento.

3M™ Material filtrante de diseño avanzado

- + Gran eficacia de filtración combinada con una baja resistencia a la respiración.

3M™ Válvula de Alta Ventilación

- + La innovadora válvula VAV reduce molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la mascarilla y evitando la acumulación de calor en el interior.

Bandas de sujeción

- + El material de las bandas de sujeción se adapta a cualquier tamaño de cabeza para un ajuste eficaz sin aumentar la tensión.
- + Código de colores que indica el nivel de protección.

Embalaje Individual

- + Embalaje higiénico que protege la mascarilla de cualquier contaminación antes de su uso.
- + Se lleva y almacena más fácilmente en el lugar de trabajo.



3M™ 9322 Mascarilla autofiltrante plegada de partículas

Clasificación: EN 149:200 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2



Compatible con

- + Protección ocular 3M
- + Protección auditiva 3M

3M Material de
Alta Capacidad
de Filtración



Plegada-Diseño
patentado
en tres paneles



3M Válvula
de Alta
Ventilación





Sin válvula



Con válvula



P1

3M™ 9310 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas



P1

3M™ 9312 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas



P2

3M™ 9320 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas



P3

3M™ 9332 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP3

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas



3M™ Serie 9300 Mascarillas autofiltrantes de partículas ganadora del Premio de Diseño iF. Durante los últimos años el Premio de Diseño iF se ha convertido en uno de los más prestigiosos premios de excelencia de diseño.

3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



Serie 3M™ 8300 Confort: Moldeada

La serie 8300 es la última incorporación a la gama de protección respiratoria de 3M. Con estas nuevas mascarillas, trabajará más cómodo y con toda la seguridad que le ofrece 3M.

La Serie 8300 se ha diseñado pensando en el confort. El interior suave proporciona comodidad durante toda la jornada; su robusto diseño la convierten en una opción muy duradera y facilita el uso de la protección al trabajador.

3M ofrece una amplia gama de equipos de protección respiratoria – puede elegir entre diferentes niveles de protección y estilos que se ajusten mejor a sus necesidades.

Características y beneficios:

Bandas de ajuste recubiertas de tejido

- + El material se ha elegido por ser agradable al tacto y duradero.
- + Código de colores según nivel de protección.

Clip nasal en forma de M

- + Clip nasal fácil y rápido de moldear, que resulta en un ajuste muy cómodo.

Parte exterior robusta

- + La construcción exterior ofrece mayor durabilidad.

Válvula de exhalación 3M™

- + La válvula de exhalación patentada por 3M™ reduce la acumulación de calor y humedad en el interior, mejorando la sensación del trabajador, incluso en condiciones de calor y humedad.

Material filtrante de alto rendimiento

- + El avanzado material filtrante de 3M™ proporciona una alta eficacia de filtración y baja resistencia a la respiración, incentivando el uso de la mascarilla durante toda la jornada.

Material interior suave

- + El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Borde suave

- + El borde, muy flexible y con textura, consigue un ajuste confortable y seguro.

3M Material de Alta Capacidad de Filtración



3M Válvula de Alta Ventilación



Anillo de sellado facial (sólo referencia 3M 8833)



Clip nasal en forma de M



3M™ 8322 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas

P2

Aplicaciones típicas

- + Construcción
- + Agricultura
- + Canteras
- + Cerámica
- + Ingeniería
- + Industria Farmacéutica
- + Pharmaceuticals
- + Aserraderos
- + Automoción
- + Fundiciones
- + Industria naval
- + Carpintería metálica
- + Amianto
- + Industria química



Sin válvula



Con válvula



P1

3M™ 8310 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas.



P1

3M™ 8312 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas.



P2

3M™ 8320 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas.



P3

3M™ 8833 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 R D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas.

Información sobre la Norma Europea EN 149:2001+A1:2009

Modelo	EN 149+A1 Clasificación	Válvula exhalación	Máxima concentración uso por encima VLA
8310	FFP1 NR D	Sin válvula	4
8312	FFP1 NR D	Con válvula	4
8320	FFP2 NR D	Sin válvula	12
8322	FFP2 NR D	Con válvula	12
8833	FFP3 R D	Con válvula	50

3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



Serie 3M™ Premium

3M ofrece con esta línea de mascarillas autofiltrantes diseño, gran calidad, protección y una comodidad excepcional.

La referencia 3M™ 8835 proporciona además una mayor comodidad debido al suave anillo de sellado facial que garantiza el buen ajuste de la mascarilla sobre un amplio rango de tamaños de cara; su gran superficie de filtración y la válvula de exhalación minimizan la acumulación de calor

y humedad en el interior y hacen más fácil la respiración. El sistema de bandas de ajuste anclado en cuatro puntos y el clip nasal permiten un ajuste a medida, cómodo y correcto.

Características y beneficios:

Suave anillo de sellado facial

- + Mejora el sellado facial
- + Aumenta la comodidad durante el uso para el usuario
- + Reutilizable: Puede mantenerse y limpiarse para una mayor higiene si se utiliza más de un turno de trabajo (3M 105 Limpiador de sellado facial)

Parte exterior robusta y moldeada

- + La construcción exterior ofrece mayor durabilidad, robustez y seguridad para las tareas más exigentes y varios turnos de trabajo.

Material filtrante de alto rendimiento

- + El avanzado material filtrante de 3M™ proporciona una alta eficacia de filtración y baja resistencia a la respiración, incentivando el uso de la mascarilla durante toda la jornada.

Válvula con código de colores para identificación nivel de protección

- + Válvula impresa en diferentes colores para la rápida identificación del nivel de protección (FFP3 para la referencia 3M 8835 y FFP2 para la referencia 3M 8825)

Válvula de exhalación 3M™

- + La válvula de exhalación patentada por 3M™ reduce la acumulación de calor y humedad en el interior, mejorando la sensación del trabajador, incluso en condiciones de calor y humedad.

Bandas ajustables y recubiertas de tejido

- + Para mayor comodidad y seguridad las bandas se ajustan individualmente cada vez que se utiliza el equipo.

Compatible con

- + Protección ocular 3M
- + Protección auditiva 3M


3M™ 8835 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP3 D

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, humos metálicos

Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas

P3




Aplicaciones típicas

- + Construcción
- + Fabricación baterías
- + Industria farmacéutica
- + Fundiciones
- + Industria naval
- + Industria química


3M Material de
Alta Capacidad
de Filtración



Bandas
de ajuste
regulables



3M Válvula
de Alta
Ventilación



Anillo de
sellado
facial





P2

3M™ 8825 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas



P3

3M™ 8835 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP3 D
Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles.
Máximo nivel de uso: 50xVLA para partículas

Bandas de ajuste anchas y regulables para ajuste individualizado



Amplio anillo de sellado facial interior para mayor comodidad y mejor ajuste.



3M™ Mascarillas autofiltrantes para Partículas



Serie 3M™ Soldadura

Las mascarillas 3M™ 9925 y 3M™ 9928 aportan una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica frente a partículas de polvo, nieblas y humos metálicos.

Su forma moldeada mejora la comodidad para el usuario y proporciona un buen ajuste para la mayoría de los tamaños de cara; su válvula de exhalación reduce la condensación de humedad en el interior, especialmente en condiciones de alta temperatura y humedad.

Las bandas de sujeción, con 4 puntos de ajuste, y el clip nasal ajustable aseguran la correcta adaptación de la mascarilla al contorno de la cara.

Las mascarillas 3M™ 9925 y 3M™ 9928 están específicamente diseñadas para proporcionar protección frente a ozono y humos metálicos, así como olores molestos.

Características y beneficios:

Diseño y robustez exterior

- + Resistentes a chipas de soldadura por su tratamiento especial retardante a la llama.
- + Ajuste para la mayoría de usuarios
- + Resistencia a la deformación incluso en condiciones exigentes de uso

Suave anillo de sellado facial (sólo 3M 9928)

- + Mejora el sellado facial
- + Aumenta la comodidad durante el uso para el usuario
- + Puede limpiarse para una mayor higiene (3M 105 Limpiador de sellado facial)

Válvula de exhalación 3M™

- + La válvula de exhalación patentada por 3M™ reduce la acumulación de calor y humedad en el interior, mejorando la sensación del trabajador, incluso en condiciones de calor y humedad.

Válvula con código de colores para identificación nivel de protección

- + Válvula impresa en diferentes colores para la rápida identificación del nivel de protección (FFP2)

Carbón activado

- + Proporciona protección frente al ozono generado en procesos de soldadura y niveles molestos de gases y olores (por debajo de VLA)

Bandas ajustables y recubiertas de tejido

- + Para mayor comodidad y seguridad las bandas se ajustan individualmente cada vez que se utiliza el equipo.


Compatible con

- + Protección Ocular 3M
- + Protección Auditiva 3M
- + 3M™ Speedglas™ pantallas de soldadura

3M Material de alta capacidad de filtración



Bandas de ajuste regulables




3M Válvula de Alta Ventilación



Anillo de sellado facial



Capa de carbón activado



3M™ 9928 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, ozono y niveles molestos olores.

Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas

10xVLA para ozono

Por debajo del VLA para vapores orgánicos

P2

Otras referencias 3M disponibles para soldadura

P2



3M™ 9925 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, ozono y niveles molestos olores.

Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas;

10xVLA para ozono; por debajo del VLA para vapores orgánicos.

Aplicaciones típicas

- + Fundiciones de hierro
- + Manejo de productos
- + Acerías químicas en polvo
- + Astilleros
- + Fabricación de metales
- + Fabricación de baterías
- + Fabricación de pinturas
- + Soldadura
- + Construcción
- + Fabricación de cerámica



Serie 3M™ Especial

La gama de mascarillas autofiltrantes especiales 3M han sido diseñadas para evitar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones, junto con contaminantes en forma de partículas, gracias a su capa de carbón activo. Pueden, por tanto, ser utilizadas para un amplio número de tareas desde soldadura hasta gestión de residuos.

Aportan una protección ligera, efectiva, cómoda e higiénica contra partículas de polvo y nieblas. Además, evitan las molestias producidas

por vapores orgánicos inocuos (en concentraciones por debajo del límite de exposición permitido VLA) originados en procesos industriales. Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadada y clip de aluminio para ajuste a la nariz le confieren un buen ajuste facial.

Su válvula 3M de alta ventilación ofrece comodidad especialmente en condiciones de calor y humedad altas. Al ser una mascarilla sin mantenimiento no requiere piezas de repuesto.

Características y beneficios:

Diseño y robustez exterior

- + Ajuste para la mayoría de usuarios
- + Mantiene su forma durante el uso
- + Resistencia a la deformación incluso en condiciones exigentes de uso.

Material filtrante de alto rendimiento

- + El avanzado material filtrante de 3M™ proporciona una alta eficacia de filtración y baja resistencia a la respiración, incentivando el uso de la mascarilla durante toda la jornada.

Válvula de exhalación 3M™

- + La válvula de exhalación patentada por 3M™ reduce la acumulación de calor y humedad en el interior, mejorando la sensación del trabajador, incluso en condiciones de calor y humedad.

Carbón activado

- + Proporciona protección frente al ozono generado en procesos de soldadura y niveles molestos de gases y olores (por debajo de VLA)

Código de colores en las bandas de ajuste

- + Para permitir una rápida identificación de los niveles de protección las bandas de ajuste se identifican con diferentes colores (amarillo=FFP1, azul=FFP2)

Compatible con

- + Protección Ocular 3M
- + Protección Auditiva 3M



3M™ 9914 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos olores

Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por debajo del VLA para vapores orgánicos.

P1

Otras referencias 3M disponibles




P1

3M™ 9906 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos de fluoruro de hidrógeno.

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas y por debajo del VLA para fluoruro de hidrógeno.



P1

3M™ 9913 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos olores.

Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por debajo del VLA para vapores orgánicos.

3M Material
de alta
capacidad
de filtración



Capa de
carbón
activado



3M Válvula
de Alta
Ventilación




P2

3M™ 9922 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos olores.

Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas, 10xVLA para ozono y por debajo del VLA para vapores orgánicos.




P2

3M™ 9926 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP2

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos olores gases ácidos.

Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas y por debajo del VLA para gases ácidos.



P1

3M™ 9915 Mascarilla autofiltrante de partículas

Clasificación: EN 149:2001 FFP1

Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos olores gases ácidos.

Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por debajo del VLA para gases ácidos.

Guía de selección

		FFP1	FFP2	FFP3	Vapores orgánicos	Gases ácidos	Soldadura
Pintura, barnizado, pintura con spray, recubrimientos, mezclas	Con base disolvente aplicada con rodillo/brocha			•	•		
	Con base disolvente aplicado con pistola	Consulte con 3M					
	Con base agua aplicado con rodillo/brocha/pistola			•	•		
	Tratamientos de madera			•	•		
	Recubrimientos en polvo			•			
Lijado, desbarbado, esmerilado, perforaciones	Óxidos, mayoría de Iso metales, cemento, piedra, aglomerados	•					
	Cemento, madera, acero		•				
	Pinturas, barnices, recubrimientos anti-óxidos		•				
	Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad			•			
	Resinas, plásticos reforzados (carbono/fibra de vidrio)		•	•			
Construcción/mantenimiento	Desbastado, polvo de cemento	•	•	•			
	Enlucido, extracción, mezcla de cemento	•	•	•			
	Demolición	•	•				•
	Trabajos de tierra, movimiento de tierras, apilado, apuntalado		•	•			
	Aplicación de aislantes		•	•			
Trabajo con metales/fundiciones	Soldadura		•	•			•
	Galvanoplastia		•	•		•	
	Acabados, ranurado, perforados, remachado		•	•			
	Corte oxiacetilénicos		•	•			
	Manipulación de metal fundido, aluminio fundido		•	•			
Limpieza/Recogida de basuras	Limpiezas, desinfecciones		•	•	•	•	
	Recogida de basuras		•	•	•		
Alérgenos/biológicos	Polen/ceniza animal	•					
	Moho/hongos, bacterias, virus		•	•			
Agricultura/Trabajos forestales	Manipulación de animales		•	•	•		
	Alimentación de animales, cosechadoras	•	•	•			
	Forraje, compostaje, cosechas		•	•			
	Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea)		•	•	•		
Minería/Canteras	Tunelados, perforaciones,excavaciones		•	•			
	Bombeos, dragados, lavados		•	•			
	Cortes y aserrados		•	•			
	Cambio de filtros		•	•			
Otras aplicaciones industriales	Tintas, tintes, disolventes		•	•	•		
	Aditivos en polvo/químicos		•	•	•		
	Productos farmacéuticos		•	•	•		
	Procesado de plásticos/caucho		•	•	•		
	Extracción/Procesado de gas y petróleo		•	•	•	•	•
	Cerámica			•			
	Industria papelera		•	•			

Esta guía de selección está pensada como ayuda para elegir el producto adecuado para diferentes aplicaciones habituales en industria, pero no debe utilizarse como la única herramienta de selección. La selección del equipo de protección más adecuado debe estudiarse en cada situación particular y debe ser realizada por una persona competente con los conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales, según las condiciones actuales del puesto de trabajo y las limitaciones de los equipos. En las instrucciones de uso y embalaje encontrará detalles sobre su uso y limitaciones. En caso de duda, consulte con su Técnico en Prevención de Riesgos Laborales o contacte con 3M.



Productos de Protección Personal y Medio Ambiente

3M España, S.A.
 Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
 28027 Madrid
 Teléfono: 91 321 62 81 • Fax: 91 321 63 05
 ohes.es@3M.com
 www.3M.com/es/seguridad

Impreso en España
 © 3M 2010. All rights reserved