

Nueva gama de calentadores de tiro forzado **miniMAXX** Excellence

Para Profesionales

Cómo contactar con nosotros



Aviso de averías


Tel.: 902 100 724

Horario:

Lunes a viernes: 8:00-20:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 9:00-17:00 h.

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com



Información general para el usuario final


Tel.: 902 100 724

Horario:

Lunes a viernes: 8:00-20:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 9:00-17:00 h.

E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com



Apoyo técnico para el profesional

Tel.: 902 41 00 14

Horario:

Lunes a viernes: 9:00-19:00 h.

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com



Robert Bosch España, S.A.
Bosch Termotecnía
Hnos. García Noblejas, 19
28037 Madrid
www.junkers.es

7.181.530.923 (10.08) (X.2008)

Calor para la vida

 **JUNKERS**
Grupo Bosch

Calentadores de tiro forzado



miniMAXX Excellence

- Modelos de 11, 14 y 17 litros/min.
- Encendido electrónico (230 V; 50 Hz).
- Ventilador incorporado.
- Control termostático de la temperatura.
- Display digital LCD.
- Compatible directamente con sistemas solares.
- Control de llama y sonda de ionización.
- Disponible para gas butano/propano y gas natural.



miniMAXX Excellence

Máxima seguridad: ventilador incorporado que asegura una óptima evacuación de gases.

La nueva gama de calentadores de tiro forzado **miniMAXX Excellence de Junkers** está indicada para ser instalada donde las condiciones de evacuación no son óptimas. En estos casos, la solución está en la instalación de un aparato con ventilador integrado que garantiza la completa evacuación de los gases de combustión hacia el exterior. Esta gama de calentadores cumple con las regulaciones de las normativas EN 26 y EN 298/2003.

Control termostático de la temperatura

- ▶ Ajusta la potencia a las necesidades instantáneas de agua caliente.
- ▶ Identifica la temperatura de entrada.
- ▶ Tiene modulación de potencia para mantener la temperatura de salida que el usuario ha preseleccionado.


Más ahorro

El control termostático de la temperatura permite que los nuevos calentadores **miniMAXX Excellence** sólo consuman la cantidad de gas que necesitan para alcanzar la temperatura del agua previamente seleccionada por el usuario.

SolarQuick Compatibilidad con los sistemas solares

Los **miniMAXX Excellence** han sido concebidos para trabajar con agua precalentada a través de un sistema solar. Por ello, son una gama más respetuosa con el medio ambiente que además ayuda a reducir los costes de energía.

Cuando el agua de entrada está a una temperatura igual o superior a la temperatura programada por el usuario, el calentador no entra en funcionamiento. En este caso aparecerá en el display el símbolo de la casa solar.



Temperatura exacta

Al ser termostático, los modelos **miniMAXX Excellence** permiten que el agua se suministre exactamente a la temperatura deseada por el usuario, ahorrando energía y agua. La regulación de la temperatura se puede realizar grado a grado entre los 35 °C y los 60 °C.

En el display del calentador se visualiza la temperatura del agua caliente seleccionada por el usuario.



- Indicador de llama
- Indicador de potencia
- Indicación de aplicación solar
- Bloqueo de mandos
- Selector de temperatura
- Indicador de averías
- Control remoto
- Botones de control de temperaturas

Fácil mantenimiento

La indicación de códigos de averías en el display LCD facilita la asistencia técnica y el mantenimiento de los aparatos.

El tubo de evacuación de los **miniMAXX Excellence** se ubica en el centro del aparato, pudiendo utilizar tubos de evacuación de diámetro 80mm o 100mm.

Características técnicas	miniMAXX Excellence		
	WTD 11 KME	WTD 14 KME	WTD 17 KME
Capacidad (l/min) para 25 °C	11	14	17
Modulación	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Potencia Máxima en kW	18,9	23,6	30,0
Potencia Mínima kW	6	6	7
Caudal mínimo de funcionamiento (l/min)	3,2	3,21	3,2
Presión de funcionamiento (bar)	03/12	03/12	03/12
Dimensiones (mm.)			
Alto	580	655	655
Ancho	310	350	425
Fondo	220	220	220
Peso (Kg)	14	16	18