

Nauta





Características principales

Altura	442 - 587 - 810 mm
Diámetro	Ø 580 mm
Lámparas:	
SAP/ HM	70W 100W 150W 250W
Conexión a columna	Terminal Ø 50/ 60 mm
Óptica	Asimétrica
Índice protección	IP 67 G.O
Índice contam. lumínica	FHS 0,1%
Clase	I




- Fundición de aluminio
- Hasta 250W
- Reflector tipo AA (asimétrico tipo A)
- Tornillería AISI 304
- Tapa con junta de silicona
- Cierre luminaria tipo palanca
- Fácil acceso a equipo y lámpara
- Imprimación epoxi y acabado poliuretano
- C EN 60598



Luminaria Nauta

SUS

TOP



[versión cristal templado IK09]



Características principales

- 1 Cuerpo y cúpula en fundición de aluminio
- 2 Desconector de tensión
- 3 Bisagra integrada en la fundición
- 4 Porta lámparas de PC resistente a las temperaturas
- 5 Grupo óptico
- 6 Equipo electromagnético o electrónico (opcional) intercambiable sin el uso de herramientas
- 7 Cierre en aluminio extrusionado
- 8 Junta de silicona
- 9 Difusor IK10 de PC resistente a los UV
- 10 Tornillería de acero inoxidable



Estructura y Materiales

- Aluminio EN 1706 43000.
- Tornillería de acero inoxidable AISI 304.
- Tapa superior incorpora una junta de silicona.
- La bisagra de la tapa y aro está integrada en la propia fundición.
- El eje es de acero de diámetro 6mm.
- El cierre es de tipo palanca realizado en acero inoxidable o aluminio.
- Junta de silicona hueca adherida a la tapa, facilita estanqueidad en la luminaria IP54.

Óptica

Grupo óptico sellado herméticamente con un grado de estanqueidad IP67 compuesto de:

- Reflector asimétrico facetado, de aluminio AA 1085 anodizado.
- Difusor transparente de alta resistencia al impacto, IK10.
- Soporte portalámparas de aluminio con cierre tipo bayoneta y junta de silicona.
- Regleta de regulación longitudinal y vertical de la lámpara en acero cincado.

Equipo eléctrico

- Equipo eléctrico compacto, montado y cableado sobre placa porta equipos.
- Placa porta equipos de acero galvanizado fácilmente desmontable.
- Cableado de silicona recubierto con fibra de vidrio.
- Portalámparas cerámico.

Mantenimiento

- Accesibilidad a equipo y lámpara mediante apertura de la cúpula superior.
- Acceso a la lámpara y equipo eléctrico sin necesidad de herramientas.

Protección (opcional)

- Granallado y desengrasado de los componentes para obtener una adherencia óptima.
- Dos capas de imprimación epoxi de 2 componentes hasta 80 micras.
- Dos capas de pintura poliuretano alifático de 2 componentes hasta 60 micras.
- Polimerizado al horno a 80°C.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.