



BENITO URBAN





VIDEO CORPORATIVO
VIDÉO DE L'ENTREPRISE
CORPORATIVE VIDEO
VIDEO CORPORATIVO





BENITO URBAN es la heredera de una industria centenaria de maquinaria de forja y fundición, convertida en la actualidad en líder de la industria del Equipamiento Urbano global, con ventas en más de 50 países, un equipo profesional y recursos que garantizan una línea ascendente en su presencia global.

BENITO URBAN controla todo el proceso productivo: desde el diseño del producto, su fabricación, distribución, venta y cuenta con una gran robustez financiera y accionarial. Ofrece 4 gamas de producto incluyendo, Alumbrado Público, Mobiliario Urbano, Tapas y Rejas, Parques Infantiles y Equipamiento Deportivo con más de 2.500 referencias. **BENITO** URBAN presta especial atención a la calidad, diseño e innovación. En términos de calidad, desde que en 2001 se consiguiera la certificación ISO 9001 se han logrado otra serie de homologaciones específicas, así como certificaciones de calidad y técnicas para cada producto en diferentes países. En lo que se refiere a diseño y desarrollo de producto, **BENITO** URBAN ha registrado más de 500 patentes centrándose en nuevas formas de innovar sus productos, materiales y diseños en línea con las últimas tendencias, adaptando sus productos a las necesidades y al comportamiento de los usuarios. Por este motivo, **BENITO** URBAN colabora con arquitectos y diseñadores de la talla de Rafael Moneo y Juan Navarro Baldeweg, entre otros. Más allá de su cometido empresarial, **BENITO** URBAN destaca por su alto grado de implicación en proyectos humanitarios y de integración social, y del fomento del deporte y la cultura.

BENITO URBAN est l'héritier d'un siècle de forgeage et de fonderie, qui en fait aujourd'hui le leader du secteur de l'Équipement Urbain dans le monde, avec des ventes dans plus de 50 pays, et une équipe et des moyens qui garantissent la poursuite de sa croissance mondiale.

BENITO URBAN gère tout le processus de production: de la conception du produit à la fabrication, la distribution, les ventes et bénéficie d'une grande force financière et d'un actionariat puissant. Il offre quatre gammes de produits comprenant: Éclairage Public, Mobilier Urbain, Fonte de Voirie et Aires de Jeux et Équipements Sportifs, avec plus de 2.500 articles. **BENITO** URBAN porte une attention particulière à la qualité, la conception et l'innovation. En termes de qualité, la norme ISO 9001 concédée en 2001 a été suivie d'homologations spécifiques, de normes de qualité et techniques pour chaque produit et dans plusieurs pays. Pour ce qui est de la conception et du développement du produit, **BENITO** URBAN a déposé plus de 500 brevets et recherche en permanence de nouvelles façons d'innover en termes de produits, matériaux et conceptions, toujours en accord avec les dernières tendances et en adaptant systématiquement ses produits pour répondre aux besoins et aux comportements spécifiques des utilisateurs finaux. Pour ce faire, **BENITO** URBAN collabore notamment avec de grands architectes et designers tels que Rafael Moneo et Juan Navarro Baldeweg. Au-delà de sa mission commerciale, **BENITO** URBAN est également impliqué dans des projets humanitaires et d'aide sociale et soutient des initiatives culturelles et sportives.

BENITO URBAN is the heir to a century old machinery casting and forging business that has turned into a leader in the global Urban Equipment industry, with sales in more than 50 countries, a professional and dedicated team and the resources to assure a growing global presence. **BENITO** URBAN manages the whole production process: from product design to manufacturing, distribution, sales and counts on a strong financial and shareholding structure. It offers four product ranges including: Street Lighting, Site Furnishing, Covers and Grates and Playground and Sports Equipment, with more than 2.500 items. **BENITO** URBAN pays special attention to quality, design and innovation. In terms of quality, the ISO 9001 certification awarded in 2001 was followed by specific homologations, quality and technical certifications for each individual product and in several countries. As for design and product development, **BENITO** URBAN has registered over 500 patents and is constantly focusing on new ways to innovate its products, materials and designs always keeping in line with the latest trends and adapting its products to meet end users' specific needs and behaviours. To this end, **BENITO** URBAN collaborates with prominent architects and designers such as Rafael Moneo and Juan Navarro Baldeweg, among others. In addition to its business mission, **BENITO** URBAN is also involved in humanitarian and social inclusion projects, as well as supporting athletic and cultural initiatives.

BENITO URBANO é o herdeiro de um negócio centenário de maquinaria de forja e fundição, que lidera a indústria global de Equipamentos Urbanos, com vendas em mais de 50 países, uma equipe profissional e recursos garantindo uma linha ascendente na sua presença global. **BENITO** URBAN gere todo o processo produtivo: desde o design de produto ao fabrico, distribuição e vendas. Dispõe de quatro gamas de produtos, incluindo a Iluminação Pública, Mobiliário Urbano, Tapas e Grelhas, Parques Infantis e Equipamentos Desportivos, com mais de 2.500 itens. **BENITO** URBAN presta especial atenção à qualidade, ao design e à inovação. Em termos de qualidade, a certificação ISO 9001, concedida em 2001, foi seguida por homologações específicas, certificações técnicas de qualidade para cada produto e em vários países. Quanto ao design e desenvolvimento do produto, **BENITO** URBAN registou mais de 500 patentes e focaliza constantemente novas formas de inovar os seus produtos, materiais e respetivo design, mantendo-se sempre a par das últimas tendências, e adaptando os seus produtos, às necessidades específicas e comportamento dos consumidores finais. Para tal, **BENITO** URBAN colabora com proeminentes arquitetos e designers, como Rafael Moneo e Juan Navarro Baldeweg, entre outros. Além da sua missão empresarial, **BENITO** URBAN está também envolvido na ajuda humanitária e em projetos de inclusão social, bem como no apoio a iniciativas desportivas e culturais.

BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS



P6 - 59

PAPELERAS / CORBEILLES / LITTER BINS / PAPELEIRAS



P60 - 99

PILONAS / BORNES / BOLLARDS / PILARETES



P:100 - 133

JARDINERAS / JARDINIÈRES / FLOWER PLANTERS / FLOREIRAS



P:134 - 143

FUENTES / FONTAINES / DRINKING FOUNTAINS / BEBEDOUROS



P:144 - 161



ALCORQUES / GRILLES D'ARBRE / TREE PROTECTORS / CALDEIRAS DE ÁRVORE

P.162 - 171



VALLAS / BARRIÈRES / FENCES / VEDAÇÕES

P.172 - 191



COMPLEMENTOS / COMPLÉMENTS / COMPLEMENTS / COMPLEMENTOS

P.192 - 223



ALUMBRADO MODERNO / ÉCLAIRAGE MODERNE / MODERN LIGHTING / ALUMBRADO MODERNO


P.224 - 237



ALUMBRADO CLÁSICO / ÉCLAIRAGE CLASSIQUE / CLASSICAL LIGHTING / ALUMBRADO CLÁSICO

P.238 - 247







BANCOS / BANCOS / BENCHES / BANCOS



P. 8-9

P. 10-11

P. 12-13

P. 14-15

P. 16-17

P. 18-19

UM304 - NEOBARCINO


M304K- NEOKIT

UM363W - DELTA XXI

UM364 - DELTA

UM377M - QUATRO

UM330 - MADRID



P. 32-33

P. 34-35

P. 36-37

P. 38-39

P. 40-41

P. 42-43

P. 44-45

UM398 - MATE

UM305 - BARCINO

UM372- KUBE

UM396E- TRAU

UM371L - ELA

UM370 - TOLEDO

UM395 - ALEA



UM374 - BRETAÑA

P: 20 - 21



UM381 - CANTABRICO

P: 22 - 23



UM380 - BOLIT

P: 24 - 25



UM397 - LEMAN

P: 26 - 27



UM320 - RODA

P: 28 - 29



UM398 - ERGO

P: 30 - 31

P: 46 - 47



UM392 - CITY

P: 48 - 49



UM379M - ESSEN

P: 50 - 51



UM340 - VALLES

P: 52 - 53



UM388- FUNDICION

P: 54 - 55



UM345 - GOTEBOG

P: 56 - 57



UM311R - GAVARRES

P: 58 - 59



UM350 - NÓRDICO






Neobarcarino

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris mate. Seis tableros de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio.

Pieds en fonte ductile; traitement anticorrosion des pieds en 3 couches avec Ferrus. Primaire époxy + Thermolaquage polyester gris matelé. Six lattes de bois exotique de section 110 x 35 mm; traitement fongicide insecticide et hydrofuge des lattes avec Lignus, teinte bois naturelle. Visserie en acier inoxydable. Scellement : 4 Vis M10 sur plots bétons appropriés. En option : Bois certifié FSC, Piètements en fonte d'aluminium.

Ductile iron legs treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxi primer coating and grey marteled powder coating finish. Six tropical wooden boards of 110 x 35 mm treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide and water proofed. Natural colour finished. Stainless steel screws. Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified tropical wood can be used. Cast aluminium legs can be used.

Pés em ferro fundido com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento primário em epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza marteado. Seis lâminas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e o projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC. Quando solicitado, os pés poderão ser fornecidos em alumínio.



Ref.	A	B	H	H1	
UM304	1800 mm	710 mm	880 mm	425 mm	✓
UM304S	700 mm	710 mm	880 mm	425 mm	✓
UM304L	3000 mm	710 mm	880 mm	425 mm	✓
UM304B	1800 mm	630 mm	655 mm	460 mm	✓

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Madera técnica*
Bois technique*
Technical wood*
Madeira de engenharia*





NeoKit




F.Serra • • BENITO URBAN

Nueva fórmula Kit de fácil ensamble insitu. Ahorro en los costes de transporte y almacenaje. Fácil y cómodo ensamble directamente en la obra en el momento realmente oportuno.

Nouvelle formule "kit" avec un assemblage facile insitu. Economie sur le coût de transport et pour le stockage. Montage facile et pratique, directement sur le chantier.

New "kit" model for easy assembling on site. Save on transport and storage. Easy and comfortable, straight on site at the right time.

Nova fórmula "Kit" de fácil montagem na obra. Poupança nos custos de transporte e armazenamento. Fácil e cómoda montagem, directamente na obra no momento em que realmente necessita.



Ref.	A	B	H	H1
UM304K-C	1890 mm	710 mm	890 mm	425 mm
UM304SK-C	790 mm	710 mm	890 mm	425 mm





Delta XXI


Mir Vall • **BENITO URBAN**

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris mate. Tres tabloncillos de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris mat. Trois lattes de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Three tropical wood boards measuring 190 x 40 mm and one board measuring 130 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified tropical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza marteado. Três lâminas com as dimensões 190 x 40 mm e uma de 130 x 40 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.



Ref.	A	B	H	H1	
UM363W	1700 mm	685 mm	835 mm	455 mm	✓
UM363WS	650 mm	685 mm	835 mm	455 mm	
UM363WL	3000 mm	685 mm	835 mm	455 mm	✓

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



UM363WS



UM363W



UM363WL

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Delta

Mir Vall • BENITO URBAN





Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Tres tablones de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Trois lattes de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. 3 tropical wood boards measuring 190 x 40 mm and one board measuring 130 x 40 mm treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza martelada. Três tábuas com as dimensões 190 x 40 mm e uma de 130 x 40 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.



Ref.	A	B	H	H1
UM364	1700 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364S	650 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364L	3000 mm	680 mm	845 mm	450 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



UM364S



Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



UM364



UM364L





Quatro




Carles Casamor, Marta Gabàs 2001 • BENITO URBAN

Pies acero corten (opcional pies de acero con imprimación epoxi y acabado en óxido rojo óxido) y cinco tableros de sección 140 x 70mm de madera tropical tratada con Lignus protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado en color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètements en acier Corten (en option Piètements en acier avec une couche primaire époxy et finition en oxirón rouge oxyde) et cinq lattes de section 140 x 70 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Corten steel legs (optional steel legs with epoxy primer coating and red wrought iron oxirón) and 5 tropical wood boards measuring 140 x 70 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés em aço corten (opcional em aço com imprimação epóxi e acabamento em oxirón vermelho oxidado) e composto por cinco tábuas de madeira tropical, com as dimensões 140 x 70 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo, acabamentos em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM377PC	2900 mm	635 mm	765 mm	450 mm
UM377SPC	615 mm	635 mm	765 mm	450 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



Marcaje Personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM377SPC



Pies de acero*
Piètements en acier*
Steel legs*
Pés em aço*



Con apoyabrazos*
Avec accoudoirs*
With armrest*
Com apoia-braços*

UM377PC



Bolit

Enric Pladevall 1995 • BENITO URBAN

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuatro tabloncillos de sección 135x40 mm y un tablón de sección 110x40 mm en madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.


Plètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Quatre lattes de 135 x 40 mm et une latte de 110 x 40 mm, en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. 4 tropical wood boards measuring 135 x 40 mm and one board measuring 110 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Quatro tábuas de madeira tropical com as dimensões 135x40 mm e uma com as dimensões 110 x 40 mm, tratadas com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



UM380



Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Ref.	A	B	H	H1
UM380	1800 mm	735 mm	855 mm	465 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional




Breña

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cinco tableros de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Cinq lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coating. Five tropical wood boards measuring 110 x 30 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Cinco tábuas de madeira tropical com as dimensões 110x35 mm tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM374	1800 mm	630 mm	770 mm	445 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



UM374

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



UM374MTP

Madera técnica*
Bois technique*
Technical wood*
Madeira de engenheiro*




Madrid

Pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) con esmalte negro en poliéster al horno. Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el respaldo tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètements et renfort central de plat en acier de 50 x 8 mm (UM332 : 50 x 16 mm) avec émail noir polyester au four. Deux lattes de bois tropical de 170 x 40 mm (UM332 : 190 x 45 mm) pour l'assise et une latte de 190 x 40 mm (UM332 : 245 x 45 mm) pour le dossier traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs and center reinforcement made of a 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) steel sheet with shiny black oven-baked polyester enamel. Two tropical wood boards measuring 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) for the seat and a 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) board for the backrest, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés e reforço central em chapa de aço de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) com esmalte preto em poliéster ao forno. Duas tábuas de madeira tropical no assento, com as dimensões 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm), e costas com uma tábua de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1	
UM330	2000 mm	655 mm	840 mm	450 mm	
UM332	2000 mm	654 mm	750 mm	388 mm	



UM330



Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



UM332







Cantabrico

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Dos tablones en el asiento de sección 150 x 45 mm y uno en el respaldo de sección 200 x 45 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètements en fonte ductile avec avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Siège en deux lattes de section 140 x 70 mm et dossier en une latte de section 200 x 45 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.


Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Two tropical wood boards measuring 150 x 75 mm on the seat and one measuring 200 x 45 mm on the backrest, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Assento composto por duas tábuas, de dimensões 150 x 45 mm e uma, nas costas, com 200 x 45 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



UM381

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000 mm	505 mm	700 mm	400 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



Leman


J.Descombes C.Lopez, Compagnies Desrues 2004 • BENITO URBAN

Pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3. Tablones de sección 55 x 30 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètements en fonte ductile, avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage, couleur gris. En option : piètements en fonte d'aluminium AG3. Lattes de section 55 x 30 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey polyester powder coated finish. AG3 cast aluminium legs can be supplied upon request. Tropical wood boards measuring 55 x 30 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil, com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza. Quando solicitado, os pés poderão ser fornecidos em fundição de alumínio AG3. Tábuas de madeira tropical, com as dimensões 55 x 30 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM397	2300 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397B	2300 mm	545 mm	450 mm	
UM397S	650 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397E	1965 mm	600 mm	830 mm	430 mm
UM397BE	1965 mm	545 mm	460 mm	
UM397SE	650 mm	600 mm	830 mm	430 mm

Con listones de 52 x 40
Avec lattes de 52x40
With 52x40 slats
Com madeira de 52x40



UM397S



UM397



UM397B



UM397BE



UM397E



UM397SE




Roda

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Diez tabloncillos de sección 52 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tres barras de fijación y tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Dix lattes de bois tropical de 52 x 40 mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Trois barres de fixation et vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Ten tropical wood boards measuring 52 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Three stainless steel cross pieces and bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Dez tábuas de madeira tropical, com as dimensões 52 x 40 mm, tratadas com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Três barras em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.




Ref.	A	B	H	H1
UM320	1995 mm	620 mm	750 mm	415 mm
UM320S	595 mm	620 mm	750 mm	415 mm



UM320S



UM320




Ergo

Pies de fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Seis tableros de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M8 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Six lattes de bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M8 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M8 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Seis tábuas com as dimensões 110x35 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM368	1800 mm	660 mm	830 mm	455 mm
UM368S	700 mm	660 mm	830 mm	455 mm
UM368L	3000 mm	660 mm	830 mm	455 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



Marcoje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Refuerzo central en el asiento*
Renfort special sur la banquette*
Reinforced metal band*
Reforço central no assento*





Mate


Mies Vallcamp 2005 • © BENITO URBAN

Pies de acero inoxidable. Diecinueve tableros de sección 40 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo y un tablón de 110 x 35 mm recubierto en acero inoxidable en la parte inferior del respaldo. Acabado color negro. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en acier inoxydable. Dix-neuf lattes de section 40 x 35 mm, en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge et une latte de 110 x 35 mm recouverte en acier inoxydable sur la partie inférieure du dossier. Finition teinte noire. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Stainless steel legs. Nineteen tropical wood boards measuring 40 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent, and one stainless steel covered board measuring 110 x 35 mm on the lower part of the backrest. Black finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés em aço inoxidável. Dezanove tábuas de madeira tropical, com as dimensões 40 x 35 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo e uma tábua de 110 x 35 mm revestida em aço inoxidável na parte inferior das costas. Acabamento a preto. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM398	2000 mm	770 mm	845 mm	480 mm
UM398E	2000 mm	730 mm	860 mm	480 mm
UM398C	2000 mm	770 mm	845 mm	485 mm



UM398C



UM398



UM398E





BENITO LUGANO

www.BENITO.com

Barcino

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Tablones de sección 40 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar madera con certificado FSC o PEFC.

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Lattes de bois tropical de section 40 x 35 mm traité avec Lignus protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou PEFC.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Tropical wood boards measuring 40 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC- or PEFC-certified wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Tábuas, com as dimensões 40 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC ou PEFC.





UM305S



UM305



UM302



Ref.	A	B	H	H1	
UM305	2000 mm	700 mm	785 mm	440 mm	
UM305S	540 mm	700 mm	785 mm	440 mm	
UM302	540 mm	700 mm	785 mm	440 mm	

Kube

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso.

Béton préfabriqué gris granite, aspect lisse. Peut être placé séparément ou en groupes. Ancrage recommandé : posé à terre.

Pre-cast smooth granite grey concrete. May be positioned individually or in groups. Recommended anchoring: free-standing.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspeto liso. Pode ser colocado em elementos isolados ou em grupos. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso.



UM372S



UM372



Ref.	A	B	H
UM372	2000 mm	500 mm	450 mm
UM372S	500 mm	500 mm	450 mm

Otros productos Kube
Autres produits Kube
Other products Kube
Outros produtos Kube



P90-91



P90-91



P210-211






Trau

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Banco Kit de fácil ensamble in situ en la obra. Ahorro en los costes de transporte y almacenaje. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional: banco de acero galvanizado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo con los pies acabados color negro forja y el asiento color gris RAL-9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Béton préfabriqué hydrofuge couleur gris granite d'aspect lisse. Banc type Kit facile à assembler sur place. Coûts de transport et de stockage moindres. Ancrage recommandé : posé à terre. En option : banc en acier galvanisé avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge pour le piétement et gris RAL 9006 pour le siège. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.


Pre-cast smooth granite grey concrete. Bench kit that is easy to assemble in situ at the work site, which saves storage and transport costs. Recommended anchoring: Free standing. Optional: Galvanised steel bench with epoxy primer coating and polyester powder coated finish, with legs finished in black wrought iron colour and the seat in grey RAL 9006. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspeto liso. Banco Kit de fácil montagem "in loco" que permite uma poupança de espaço no armazenamento e no transporte. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso. Opcional: Banco de aço galvanizado com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó com os pés em acabamento de cor preto forja e assento em cinza RAL- 9006. Fixação recomendada: parafusos de fixação ao solo M10 de acordo com tipo de superfície e projeto.




Ref.	A	B	H	H1
UM396E	2000 mm	630 mm	510 mm	-
UM396H	2000 mm	630 mm	510 mm	

*Opcional / En Option / Optional / Opcional




UM396H


TRAUKIT (UM396 / UM396H)



Hormigón prefabricado
Béton préfabriqué
Prefabricated concrete
Betão pré-fabricado




UM396E



Acero galvanizado*
Acier galvanisé*
Galvanized steel*
Aço galvanizado*





Ela

Josep Suriñach 2004 © BENITO URBAN

Asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color blanco granítico pulido. Estructura de acero inoxidable mate. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional se puede combinar con listones de madera tropical de sección 110x35mm, tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.

Assise en béton armé hydrofuge moulé couleur blanc granite poli. Structure en acier inoxydable mate. Ancrage recommandé : posé à terre. En option : possibilité de combiner avec des lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle.

Pre-cast reinforced waterproof polished granite white concrete seat. Matte stainless steel structure. Recommended anchoring: free-standing. Optional: This product can be combined with 110 x 35 mm tropical wood slats, which have been treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish.

Assento de betão armado hidrófugo moldado, cor branco granítico polido. Estrutura de aço inoxidável mate. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso. Opcional: pode ser combinado com ripas de madeira tropical com as dimensões 110x35mm, tratada com Lignus cor natural, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo.




UM371L



UM371LM



UM371LP



Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000 mm	800 mm	420 mm	-
UM371LP	3000 mm	800 mm	870 mm	420 mm
UM371LM	3000 mm	800 mm	460 mm	420 mm



Toledo

Hormigón prefabricado armado color blanco granítico. Anclaje: Apoyado en el suelo en sus extremos robustos con el objetivo de facilitar la limpieza y el mantenimiento. Opcional: Se puede fabricar con respaldo sujetado por cuatro varillas de acero revestidas de tubo de acero inoxidable.

Béton armé préfabriqué, couleur blanc granité. Ancrage : posé à terre sur des extrémités résistantes, dans le but de faciliter le nettoyage et l'entretien. En option : dossier fixé sur 4 tiges avec revêtement en tube d'acier inoxydable.

Pre-cast reinforced polished granite white concrete. Anchoring: Supported on the ground by its strong ends, which allows for easy cleaning and maintenance. Optional: can be manufactured with a backrest fastened by four steel bars covered by stainless steel tube.


Cimento pré-fabricado armado de cor branco granítico. Fixação: Apoiado ao solo nas suas robustas extremidades com o objetivo de facilitar a limpeza e a manutenção. Opcional: pode-se fabricar sem costas



UM370



UM370R



Ref.	A	B	H	H1
UM370	2000 mm	450 mm	425 mm	-
UM370R	2000 mm	560 mm	845 mm	450 mm



Alea


Josep Suriñach 2002 • BENITO URBAN

Pies y respaldo de acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color rojo cobre. Asiento formado por tres tablones de madera tropical de sección 150 x 45mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement et dossier en acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur rouge cuivre. Siège constitué de trois lattes de section 150 x 45 mm, en bois tropical traité Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.


Galvanised steel legs and backrest treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and copper red polyester powder coated finish. Three tropical wood boards measuring 150 x 45 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés e costas em aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor vermelho cobre. Assento formado por três tábuas de madeira tropical de 150 x 45 mm tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1	
UM395	2095 mm	670 mm	880 mm	425 mm	
UM395B	2100 mm	675 mm	590 mm	430 mm	

*Opcional / En Option / Optional / Opcional




City

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Pies con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja y asiento con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Piètement avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Siège avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur gris RAL 9006. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Galvanised steel treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish, and seat with epoxy primer coating and silver grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Pés com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja e assento com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL 9006. Fixação recomendada: parafusos de fixação ao solo M10 de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM392	1860 mm	580 mm	815 mm	450 mm
UM392B	1860 mm	370 mm		450 mm
UM392S	650 mm	580 mm	815 mm	450 mm



UM392



UM392B



UM392S



*CITYKIT





Essen

Franc Dey 2005 • • BENITO URBAN



Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Con apoyabrazos (UM379MA).

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : avec accoudoirs (UM379MA).

Galvanised steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: With arm rest (UM379MA).

Aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Parafusos em aço inoxidável. Opcional: com apoio de braços (UM379MA).





UM379M



UM379S



ESSENKIT*



Ref.	A	B	H	H1
UM379M	1660 mm	620 mm	805 mm	445 mm
UM379S	550 mm	620 mm	805 mm	445 mm



Con apoyabrazos*
Avec accoudoirs*
With armrest*
Com apoia-braços*

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Valles

Pies de tubo de acero de Ø40 mm con asiento y respaldo de plancha de acero perforada de 2 mm de grueso y agujeros de Ø7 mm. Acabado zincado electrolítico por inmersión y pintura poliéster en polvo color gris Ral-9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement tubulaire de Ø 40 mm avec assise et dossier en tôle d'acier perforé de 2 mm d'épaisseur et trous de Ø 7 mm. Finition zingage électrolytique par immersion et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs made of Ø40 mm tube. Seat and backrest made of 2 mm-thick steel sheet perforated with Ø7 mm holes. Electro-galvanised by immersion and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.


Pés em tubo de aço Ø40 mm com assento e encosto de chapa de aço perfurada com 2 mm de espessura e orifícios de Ø7 mm. Acabamento zincado eletrolítico por imersão e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL 9006. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.




UM340D



UM340B



UM340



Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065 mm	760 mm	855 mm	430 mm
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080 mm	500 mm	470 mm	450 mm







Fundicion

Pies, respaldo y asiento de fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliuretano acrílico color negro forja. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement, dossier et siège en fonte ductile avec une couche primaire époxy et une peinture polyuréthane acrylique de couleur noir de forge. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs, backrest and seat made of ductile iron with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyurethane acrylic paint finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés, costas e assento de fundição dúctil com imprimação epóxi e pintura de poliuretano acrílico de cor preto forja. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM388	2000	730	850	430



Fundición Dúctil
Fonte Ductile
Ductile Iron
Fundicao Dúctil

Granallado
Grenillage
Shot Blasting
Granallado

Doble protección contra la oxidación
Double protection contre l'oxydation
Double protection against rusting
Dupla proteçãod contra a oxidação



Goteborg &

Madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Made of tropical wood treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor natural. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.





UM345S



UM345



UM345L



Ref.	A	B	H	H1
UM345	1650 mm	650 mm	915 mm	425 mm
UM345S	680 mm	650 mm	915 mm	425 mm
UM345L	2300 mm	650 mm	915 mm	425 mm



BENTON ORGANIZATIONS


Gavarres

Pies en plancha de acero corten de 8 mm. Tablones de sección 210 x 58 mm en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos.

Piètements en tôle d'acier Corten de 8 mm. Lattes de section 210 x 58 mm en bois de pin traité en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : par boulonnage.

Legs in 8 mm untreated steel sheet. 210 x 58 mm pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class 4) against woodworm, termites and insects. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: With bolts.

Pés em chapa de aço corten de 8 mm. Tábuas de dimensão 210 x 58 mm em madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insetos. Parafusos de aço inoxidável. Fixação recomendada: com parafusos.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850 mm	575 mm	810 mm	500 mm
UM311RS	460	440	800	440
UM311S	460	440	440	440
UM311RD	3680	440	800	440
UM311	1840	440	440	440



UM311R



UM311



UM311RS



UM311S



UM311RD

Nordico

Madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.


Bois de pin traité en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Made of pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave against woodworm, termites and insects (Class 4). Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insetos. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



UM350



Otros productos en madera de pino
Autres produits en pin
Other products made of pinewood
Outros produtos em madeira de pinho



P.143



P.86



P.206



P.190



P.190

