



Crack-bridging	
+23 °C (EN 14891-A.8.2)	3,1 mm
-5 °C (EN 14891-A.8.3)	2,0 mm
-20 °C (EN 14891-A.8.3)	0,9 mm



MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it



C.P. MK 688710 - (I) 09/10



Mapelastic® AquaDefense

Membrana liquida elastica monocomponente pronta all'uso, per l'impermeabilizzazione sotto ceramica, marmo e mosaico, per interni ed esterni.

NOVITA'!
Pronto all'uso!



- **Monocomponente pronto all'uso**
- Asciugamento rapido
- Non necessita di armatura
- Fuori pioggia dopo solo 3 ore
- **Posa delle piastrelle dopo solo 4 ore con l'adesivo più adatto**
- Riutilizzo dell'ambiente trattato dopo 1 giorno
- Credit **Leed Italia**: fino a 2 punti come materiali regionali



Campi di applicazione e modalità d'uso

Impermeabilizza balconi, terrazzi, bagni, docce e ambienti umidi prima della posa dei rivestimenti
Si applica a rullo, pennello e spatola
Si può utilizzare e riutilizzare senza sprechi, se mantenuto nella confezione originale
Mapelastic AquaDefense è compatibile con i pezzi speciali del sistema **Mapelastic** come: **Mapeband** (90°, 270°, T, CROSS), **Mapeband TPE** (T, CROSS), **Drain Vertical**, **Drain Lateral**, **Drain Front**

Proprietà del prodotto

Consumo: 1 kg/m² per due mani di prodotto (1,3 kg m² per 1 mm di spessore)
Confezione da 15 kg idonea per 15 m²
Tempo di conservazione nell'imballo originale: 24 mesi

