



C.P. MK 688750 - (E) 11/10

**Ibermapei, S.A.**  
 Pl. Cataluña, 20 - 5ª Planta  
 08002 Barcelona  
 Tel. +34 933435050  
 Fax +34 933024229  
 Web: [www.mapei.es](http://www.mapei.es)  
 E-mail: [ibermapei@ibermapei.es](mailto:ibermapei@ibermapei.es)



**Mapelastic®**  
**AquaDefense**  
**¡NOVEDAD!**

La nueva **defensa rápida**  
 contra el agua



#### Punteo de fisuras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| +23 °C (EN 14891-A.8.2) | 3,1 mm |
| -5 °C (EN 14891-A.8.3)  | 2,0 mm |
| -20 °C (EN 14891-A.8.3) | 0,9 mm |

# Mapelastic® AquaDefense

Membrana líquida, elástica, monocomponente, lista para usar, para la impermeabilización bajo cerámica, mármol y mosaico, en interiores y exteriores.



¡ NOVEDAD !  
¡ Listo para su uso !



1ª capa sobre recrecido

o bien

1ª capa sobre baldosas existentes

- **Monocomponente, listo para su uso**
- Seca rápidamente
- No necesita armadura
- Resiste al agua de lluvia después de tan sólo 3 horas
- **Permite la colocación de las baldosas, después de sólo 4 horas con el adhesivo adecuado**
- Permite la reutilización del espacio tratado después de sólo 1 día
- Proporciona puntos en Créditos **Leed**



2ª capa después de 1 hora



Colocación de las baldosas después de 4 horas

## Campos y modo de aplicación

Impermeabiliza balcones, terrazas, baños, duchas y ambientes húmedos antes de la colocación de los revestimientos

Se aplica con rodillo, brocha o llana

Se puede utilizar y reutilizar sin residuos, si se mantiene en el envase original

**Mapelastic® AquaDefense**, es compatible con las piezas especiales del sistema **Mapelastic**, como: **Mapeband** (90°, 270°, T, CROSS), **Mapeband TPE** (T, CROSS), **Drain Vertical**, **Drain Lateral**, **Drain Front**

## Propiedades del producto

Consumo: 1 kg/m² para 2 capas de producto  
(1,3 kg m² por mm de espesor)

Envase de 15 kg idóneo para 15 m²

Tiempo de conservación en el envase original:  
24 meses