



- PRODOTTI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI
- PRODOTTI PER RESILIENTI E TESSILI
- PRODOTTI PER PARQUET
- PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE E IN RESINA
- PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO
- PRODOTTI PER EDILIZIA
- ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
- PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
- PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA
- PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
- PRODOTTI PER FINITURE MURALI
- PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE
- PRODOTTI PER COSTRUZIONI IN SOTTERRANEO
- SIGILLANTI E ADESIVI ELASTICI
- ADDITIVI DI MACINAZIONE PER CEMENTO

C.P. MK 692610 (I) 09/11

Mapetherm® Tile System

**ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
RIVESTITO CON PIASTRELLE IN
CERAMICA A SPESSORE SOTTILE**



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

L'armonia che nasce da
un **legame solido** resiste
alle intemperie della vita.



Mapetherm® Tile System

Mapetherm Tile System è un sistema nato dall'esperienza MAPEI nella posa delle piastrelle di ceramica e materiale lapideo, nell'isolamento termico e nei rinforzi strutturali con materiali compositi.

Si utilizza per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo di colore chiaro (indice di riflettività >20%), di superficie massima pari a 1800 cm² e spessore 2 cm, su isolamento termico a cappotto in pannelli di XPS ed EPS, per edifici di altezza massima pari a 20 metri. La posa di lastre di porcellanato a spessore sottile (massimo 5 mm) è consentita per formati fino a 5000 cm².

Adesivi per la posa di ceramica e materiale lapideo				
Formato massimo	A presa normale		A presa rapida	
	Adesivo	EN 12004	Adesivo	EN 12004
300x600x10 mm	ULTRALITE S2 KERABOND + ISOLASTIC	C2E S2	ELASTORAPID	C2FTE S2
1000x500x3,5 mm	ULTRALITE S2 KERABOND + ISOLASTIC	C2E S2	ELASTORAPID KERAQUICK + LATEX PLUS*	C2FTE S2 C2FT S2

* Per lastre con rete di rinforzo in fibra di vetro sul retro

