

Declaración de conformidad
DIN 50049 2.1 (EN 10204)



Hilti Española, empresa certificada según la norma ISO 9001:2000, declara bajo su propia responsabilidad que el producto: **abrazadera sin insonorización para tubos MP-H** cumple con las siguientes especificaciones:

- **Galvanizado**
- **Tornillo antipérdida**
- **Tuerca soldada por electrodos en todo el contorno**
- **Temperatura de uso: -40 a 110 °C**
- **La varilla debe ser roscada en la totalidad de la conexión para garantizar la carga**

Así mismo, este producto cumple con las especificaciones de material y valores de carga que se indican en nuestro catálogo en vigor, siempre y cuando se instalen según nuestras recomendaciones e instrucciones.

Este certificado es válido para los siguientes productos Hilti:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| • MP-H 16-20 M8/M10 | • MP-H 59-66 M8/M10 | • MP-H 119-127 M8/M10 |
| • MP-H 20-25 M8/M10 | • MP-H 66-74 M8/M10 | • MP-H 127-137 M8/M10 |
| • MP-H 25-31 M8/M10 | • MP-H 74-83 M8/M10 | • MP-H 137-145 M8/M10 |
| • MP-H 31-38 M8/M10 | • MP-H 83-92 M8/M10 | • MP-H 145-155 M8/M10 |
| • MP-H 38-45 M8/M10 | • MP-H 92-101 M8/M10 | • MP-H 155-163 M8/M10 |
| • MP-H 45-52 M8/M10 | • MP-H 101-110 M8/M10 | • MP-H 163-172 M8/M10 |
| • MP-H 52-59 M8/M10 | • MP-H 110-119 M8/M10 | |

Sergio velarde
Dpto Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.



Hilti Española, S.A
Avda.Fuente de la Mora, 2
Edificio 1 | 28050 Madrid
CIF: A28226090

T 902 100 475 | F 900 200 417
www.hilti.es