




Aplique de pared NIC 105 de radiación directa, con cristal templado de seguridad, cuerpo de aluminio extruido y soporte a pared de inyección de aluminio, ambos lacados en poliéster color gris texturizado. Modelos con LEDs y para lámparas directas a red PAR 20.

NIC 105 direct radiation wall light, with tempered safety glass, extruded aluminium body and injected aluminium wall support, both lacquered in texturised grey polyester. Models with LEDs and for PAR 20 direct to grid lamps.



Aplique de pared NIC 105 radiación directa
NIC 105 direct radiaton wall mounted luminaire



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum										
E27 PAR20	Directo a red Mains supply	91.01.01.3		50	50W	9101013 Semiplanes C 0 180	90° 90° 45° 45° 0° 4500	h[m] 1 2 3 4 5 3074 768 342 192 123 1854 464 206 116 74 0.18 0.35 0.53 0.71 0.89 0.18 0.35 0.53 0.71 0.89 Im = 545.00 Imax = 5639.81 cd/klm F UTE 0.94 B + 0.06 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=5.1°+5.1°							

Lamp	Ref	Color	N° LED	W	Plum										
LED Cool	91.41.05.3		6	6	7,8										

