




Aplique DINAMIC de radiación directa-indirecta. Fabricado en extrusión de aluminio anodizado mate. Con difusor de policarbonato serigrafiado para iluminación directa, y transparente para la indirecta. Para lámparas TC-L.


DINAMIC indirect-direct wall mounted. Made of extruded matt anodised aluminium. With downwards polycarbonate deco diffuser and transparent polycarbonate diffuser for indirect lighting. For TC-L lamps.



Aplique DINAMIC indirecto-directo con difusor de policarbonato serigrafiado
DINAMIC indirect-direct wall mounted luminaire with polycarbonate deco diffuser



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Ymm																																
2 G 11 TC-L	Electrónico Electronic	61.41.00.3		1 x 55	57W	170	6141003 Semiplanos C	<table><tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>1229</td><td>491</td><td>1.92</td><td>1.84</td></tr><tr><td>2</td><td>307</td><td>123</td><td>3.84</td><td>3.68</td></tr><tr><td>3</td><td>137</td><td>55</td><td>5.76</td><td>5.52</td></tr><tr><td>4</td><td>77</td><td>31</td><td>7.68</td><td>7.36</td></tr><tr><td>5</td><td>49</td><td>20</td><td>9.60</td><td>9.20</td></tr></table> Im = 4800.00 Imax = 258.77 cd/km F UTE Incalificable Eta = 61.72% G=0.0° Alpha=43.8°+43.8° Beta=42.6°+42.6°	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	1229	491	1.92	1.84	2	307	123	3.84	3.68	3	137	55	5.76	5.52	4	77	31	7.68	7.36	5	49	20	9.60	9.20
h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																		
1	1229	491	1.92	1.84																																		
2	307	123	3.84	3.68																																		
3	137	55	5.76	5.52																																		
4	77	31	7.68	7.36																																		
5	49	20	9.60	9.20																																		
2 G 11 TC-L	Electrónico Electronic	61.42.00.3		2 x 55	113W	260	6152003 Semiplanos C	<table><tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>2162</td><td>822</td><td>2.17</td><td>1.87</td></tr><tr><td>2</td><td>541</td><td>206</td><td>4.35</td><td>3.73</td></tr><tr><td>3</td><td>240</td><td>91</td><td>6.52</td><td>5.60</td></tr><tr><td>4</td><td>135</td><td>51</td><td>8.69</td><td>7.46</td></tr><tr><td>5</td><td>86</td><td>33</td><td>10.67</td><td>9.33</td></tr></table> Im = 9600.00 Imax = 226.42 cd/km F UTE Incalificable Eta = 57.87% G=0.0° Alpha=47.4°+47.4° Beta=43.0°+43.0°	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	2162	822	2.17	1.87	2	541	206	4.35	3.73	3	240	91	6.52	5.60	4	135	51	8.69	7.46	5	86	33	10.67	9.33
h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																		
1	2162	822	2.17	1.87																																		
2	541	206	4.35	3.73																																		
3	240	91	6.52	5.60																																		
4	135	51	8.69	7.46																																		
5	86	33	10.67	9.33																																		
1-10V	Referencias regulables p.481 Dimable references p.481																																					



Difusor superior de policarbonato transparente incluido
Transparent polycarbonate upper diffuser included



Difusor de policarbonato serigrafiado
Polycarbonate deco diffuser