




Aplique de pared modelo FINELAMP, basculante 30°. Con reflector asimétrico de aluminio. Fabricado en extrusión de aluminio y pintado en color gris metalizado o blanco. Con cristal de protección templado. Para lámparas halógenas lineales.

FINELAMP wall mounted luminaires, adjustable for 30°. With aluminium asymmetrical reflector. Made of extruded aluminium and painted in metallic grey or white. With tempered protective glass. For linear halogen lamps.



Aplique FINELAMP para lámpara halógena lineal
FINELAMP wall mounted luminaire for halogen lamps



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum																																							
R7 s 6101090 QT-DE	Directo a red Mains supply	61.01.09.3 61.01.09.0		1x max.300 1x max.300	300W 300W	6101090 Semiplanes C		<table><tr><th>h[m]</th><th></th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>1000</td><td>324</td><td>2.39</td><td>2.29</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>272</td><td>81</td><td>4.77</td><td>4.58</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>121</td><td>36</td><td>7.16</td><td>6.86</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>69</td><td>20</td><td>9.54</td><td>9.15</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>44</td><td>13</td><td>11.93</td><td>11.44</td></tr></table> Im = 5000.00 Imax = 226.56 cd/klm F UTE 0.53 T Eta = 53.40% Q=19.0° Alpha=43.8°+42.7° Beta=49.1°+45.2°	h[m]		Max	Med	D[m]	D[m]	1		1000	324	2.39	2.29	2		272	81	4.77	4.58	3		121	36	7.16	6.86	4		69	20	9.54	9.15	5		44	13	11.93	11.44
h[m]		Max	Med	D[m]	D[m]																																							
1		1000	324	2.39	2.29																																							
2		272	81	4.77	4.58																																							
3		121	36	7.16	6.86																																							
4		69	20	9.54	9.15																																							
5		44	13	11.93	11.44																																							

