




Aplique PROA de radiación directa con reflector simétrico. Fabricado en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris texturizado y con cristal templado. Para lámparas HIT-DE y TC-TE.

PROA direct radiation luminaire with symmetrical reflector. Manufactured from injected aluminium, lacquered in texturised grey polyester, with a tempered glass protector. For HIT-DE and TC-TE lamps.



Aplique PROA de radiación directa con reflector simétrico
PROA wall mounted luminaire for direct lighting with symetric reflector



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum																																		
FC-2 HIT-DE	Electromagnético Electromagnetic	66.01.12.3 66.01.13.3		250 400	305,9W 469,2W	6601123 Semiplanes C			<table><thead><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10183</td><td>4806</td><td>1.85</td><td>1.01</td></tr><tr><td>2</td><td>2546</td><td>1201</td><td>3.70</td><td>2.01</td></tr><tr><td>3</td><td>1131</td><td>534</td><td>5.55</td><td>3.02</td></tr><tr><td>4</td><td>636</td><td>300</td><td>7.40</td><td>4.02</td></tr><tr><td>5</td><td>407</td><td>192</td><td>9.25</td><td>5.03</td></tr></tbody></table> Im = 22000.00 I_{max} = 470.70 cd/klm F UTE 0.71 C + 0.00 T Eta = 71.46% G=10.0° Alpha=35.3°+49.9° Beta=25.9°+26.8°	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	10183	4806	1.85	1.01	2	2546	1201	3.70	2.01	3	1131	534	5.55	3.02	4	636	300	7.40	4.02	5	407	192	9.25	5.03
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	10183	4806	1.85	1.01																																			
2	2546	1201	3.70	2.01																																			
3	1131	534	5.55	3.02																																			
4	636	300	7.40	4.02																																			
5	407	192	9.25	5.03																																			
GX24q-3 TC-TE	Electrónico Electronic	66.41.30.3		57	63W	6641303 Semiplanes C			<table><thead><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>805</td><td>289</td><td>3.59</td><td>1.78</td></tr><tr><td>2</td><td>201</td><td>72</td><td>7.19</td><td>3.56</td></tr><tr><td>3</td><td>89</td><td>32</td><td>10.78</td><td>5.33</td></tr><tr><td>4</td><td>50</td><td>18</td><td>14.37</td><td>7.11</td></tr><tr><td>5</td><td>32</td><td>12</td><td>17.97</td><td>8.89</td></tr></tbody></table> Im = 4300.00 I_{max} = 225.30 cd/klm F UTE 0.60 E + 0.00 T Eta = 60.22% G=0.0° Alpha=60.9°+60.9° Beta=41.6°+41.6°	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	805	289	3.59	1.78	2	201	72	7.19	3.56	3	89	32	10.78	5.33	4	50	18	14.37	7.11	5	32	12	17.97	8.89
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	805	289	3.59	1.78																																			
2	201	72	7.19	3.56																																			
3	89	32	10.78	5.33																																			
4	50	18	14.37	7.11																																			
5	32	12	17.97	8.89																																			
GX24q-4 TC-TE	Electrónico Electronic	66.42.31.3		2x42	94,5W	6642313 Semiplanes C			<table><thead><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1007</td><td>358</td><td>3.01</td><td>1.89</td></tr><tr><td>2</td><td>252</td><td>89</td><td>6.02</td><td>3.78</td></tr><tr><td>3</td><td>112</td><td>40</td><td>9.03</td><td>5.67</td></tr><tr><td>4</td><td>63</td><td>22</td><td>12.05</td><td>7.56</td></tr><tr><td>5</td><td>40</td><td>14</td><td>15.06</td><td>9.45</td></tr></tbody></table> Im = 6400.00 I_{max} = 175.50 cd/klm F UTE 0.44 D + 0.00 T Eta = 44.05% G=0.0° Alpha=58.1°+54.5° Beta=39.0°+47.2°	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	1007	358	3.01	1.89	2	252	89	6.02	3.78	3	112	40	9.03	5.67	4	63	22	12.05	7.56	5	40	14	15.06	9.45
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	1007	358	3.01	1.89																																			
2	252	89	6.02	3.78																																			
3	112	40	9.03	5.67																																			
4	63	22	12.05	7.56																																			
5	40	14	15.06	9.45																																			
GX24q-5 TC-TE	Electrónico Electronic	66.42.30.3		2x57	126W																																		