

Aplique PROA de radiación directa-indirecta con reflector asimétrico. Fabricado en aluminio inyectado lacado en poliéster color gris texturizado y con cristal templado. Para lámparas HIT-DE.


Applique PROA à rayonnement direct-indirect avec réflecteur asymétrique. En aluminium injecté avec finition en polyester de couleur grise, texturé, en verre trempé. Pour les lampes HIT-DE.

Aplique PROA de radiación directa-indirecta con reflector asimétrico
Applique PROA de lumière directe-indirecte asymétrique



Lamp	Equipo/Équipement	Ref	Color	W	Plum
	Electromagnético	66.01.00.3		250	305,9W
	Électromagnétique	66.01.01.3		400	469,2W

6601003
Semiplanes C



h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)
1	4397	1323	2.11	2.51
2	1099	331	4.21	5.01
3	489	147	6.32	7.52
4	275	83	8.43	10.02
5	176	53	10.53	12.53

Im = 22000.00
I_{max} = 253.90 cd/klm
F UTE 0.40 J + 0.39 T
Eta = 78.98%
G=0.0°
Alpha=44.0°+48.8°
Beta=18.4°+65.3°



Ermita Bellvitge, Hospitalet de Llobregat (España)