




Luminaria modelo PUZZLE AIR con sistema cardan multidireccional. Fabricado en perfiles extruidos de aluminio anodizado y aros de inyección de aluminio lacados en gris RAL 9007. Para 4 lámparas de acento halógenas o de descarga.

PUZZLE AIR model luminaire with cardan multi-directional system. Manufactured with anodised extruded aluminium bodies and die cast aluminium rings lacquered in grey RAL 9007. For 4 halogen or discharge accent lamps.



Luminaria PUZZLE AIR para 4 lámparas reflectoras
PUZZLE AIR luminaire for 4 reflector lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	△°																												
E27 PAR30	Directo a red Mains supply	49.04.34.3		4x75	300W	10° - 30°	4904343 Semiplanes C	90° 90° 45° 45° 0° 180°	h[m] 1 2 3 4 5 Im = 1100/00 Imax = 1915.66 cd/klm F U/TE 0.99 B + 0.01 T Eta = 99.99% G=0.0° Alpha=14.7°+14.7°	<table><tr><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>2107</td><td>1332</td><td>0.53</td><td>0.53</td></tr><tr><td>527</td><td>333</td><td>1.05</td><td>1.05</td></tr><tr><td>234</td><td>148</td><td>1.58</td><td>1.58</td></tr><tr><td>132</td><td>83</td><td>2.10</td><td>2.10</td></tr><tr><td>84</td><td>53</td><td>2.63</td><td>2.63</td></tr></table>	Max	Med	D[m]	D[m]	2107	1332	0.53	0.53	527	333	1.05	1.05	234	148	1.58	1.58	132	83	2.10	2.10	84	53	2.63	2.63
Max	Med	D[m]	D[m]																															
2107	1332	0.53	0.53																															
527	333	1.05	1.05																															
234	148	1.58	1.58																															
132	83	2.10	2.10																															
84	53	2.63	2.63																															

G 53 QR-111	Electrónico Electronic	49.44.33.3		4x35/100	120/400W	8° - 45°	4944333 Semiplanes C	90° 45° 0° 180° 0°	h[m] 1 2 3 4 5 Max 2784 696 309 174 111 Med 1357 339 151 85 54 D[m] 0.73 1.46 2.18 2.91 3.64 D[m] 0.73 1.46 2.18 2.91 3.64 Im = 1089/00 F U/TE 1.00 A + 0.00 T G=0.0° Imax = 2556.62 cd/klm Eta = 99.99% Alpha=20.0° +20.0°
---	---------------------------	------------	-------------	----------	----------	----------	-------------------------	--	--

	Electrónico	49.44.35.3		4x35	178,4W	10°-40°	4944353				<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>7074</td><td>4401</td><td>0.38</td><td>0.38</td></tr><tr><td>2</td><td>1769</td><td>1100</td><td>0.75</td><td>0.75</td></tr><tr><td>3</td><td>786</td><td>489</td><td>1.13</td><td>1.13</td></tr><tr><td>4</td><td>442</td><td>275</td><td>1.51</td><td>1.51</td></tr><tr><td>5</td><td>283</td><td>176</td><td>1.88</td><td>1.88</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	7074	4401	0.38	0.38	2	1769	1100	0.75	0.75	3	786	489	1.13	1.13	4	442	275	1.51	1.51	5	283	176	1.88	1.88
	h[m]	Max		Med	D[m]	D[m]																																			
1	7074	4401	0.38	0.38																																					
2	1769	1100	0.75	0.75																																					
3	786	489	1.13	1.13																																					
4	442	275	1.51	1.51																																					
5	283	176	1.88	1.88																																					
Electronic	49.44.36.3	4x70	290W	10°-40°		<table><tr><td>Im = 1350.00</td><td>F U/TE Inclasificable</td><td>G=0.0°</td></tr><tr><td>Imax = 5240.27 cd/klm</td><td>Eta = 99.99%</td><td>Alpha=10.7°+10.7°</td></tr></table>	Im = 1350.00	F U/TE Inclasificable	G=0.0°	Imax = 5240.27 cd/klm	Eta = 99.99%	Alpha=10.7°+10.7°																													
Im = 1350.00	F U/TE Inclasificable	G=0.0°																																							
Imax = 5240.27 cd/klm	Eta = 99.99%	Alpha=10.7°+10.7°																																							