




Downlight empotrado modelo KONIC con equipo electromagnético o electrónico externo. Fabricado en inyección de policarbonato, con el interior metalizado y aro exterior en color blanco. Incorpora cristal opalizado con grado de protección IP54. Para lámparas TC-D o TC-DE.

KONIC model recessed downlight with electromagnetic or external electronic control gear. Manufactured in injection moulded polycarbonate, with metallised inner and white outer trim ring. It incorporates opalised glass with protection rating IP54. For lamps TC-D or TC-DE.



Downlight KONIC con difusor opalizado ø 250 mm
KONIC downlight with opal diffuser Ø 250 mm



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	
	Electromagnético Electromagnetic	92.02.66.0	☐	2x18	50,6W	9242660 Semiplanos C Im = 2400.00 Imax = 178.18 cd/km F UTE 0.28 C + 0.00 T Eta = 27.92% G=0.0° Alpha=37.9°+37.9° Beta=36.9°+36.9° * Con Emergencia de 1 hora de autonomía With 1 hour emergency equipment
		92.62.66.0*	☐	2x18	50,6W	
	Electrónico Electronic	92.42.66.0	☐	2x18	38W	
	Electrónico Electronic	92.42.26.0	☐	2x18	38W	
	Electromagnético Electromagnetic	92.02.67.0	☐	2x26	73,6W	9242670 Semiplanos C Im = 3600.00 Imax = 247.39 cd/km F UTE 0.39 C + 0.00 T Eta = 38.75% G=0.0° Alpha=35.6°+35.6° Beta=34.9°+34.9° * Con Emergencia de 1 hora de autonomía With 1 hour emergency equipment
		92.62.67.0*	☐	2x26	73,6W	
	Electrónico Electronic	92.42.67.0	☐	2x26/32	2x53/69W	
	Electrónico Electronic	92.42.27.0	☐	2x26/32	2x53/69W	

1-10V Referencias regulables p.481
Dimable references p.481

Scanning Sistemas de control 1-10V p.456
Systems of control 1-10V p.456