




Luminaria industrial pendular modelo HANGAR 65, con un cuerpo de inyección de aluminio lacado en color azul industrial e IP65. Con clema eléctrica de conexión rápida y cáncamo incorporado. Con equipo eléctrico incorporado, para lámparas de descarga tipo HIT, HME, HST, HIE, HSE de hasta 250W, y lámparas fluorescentes PL-H.

The HANGAR 65 pendant industrial luminaire has a body made from die cast aluminium lacquered in industrial blue and complies with IP65 rating. With quick-connection wire clamp and eye-bolt incorporated. Control gear is incorporated for HIT, HME, HST, HIE, HSE discharge lamps of up to 250W and PL-H fluorescent lamps.



Luminaria HANGAR 65 hasta 250W
HANGAR 65 luminaire up to 250W



Lamp	Equipo / Gear	Ref.	Color	W	Plum	
E27/E40 HME	Electromagnético Electromagnetic	94.01.20.5 94.01.21.5		125 250	151,8W 299W	9401205+6510 Semiplanes C 90° 180° 270° 0° 45° 270° 45° 0° h[m] 2 4 6 8 10 455 114 51 28 18 271 68 30 17 11 1.70 3.41 5.11 6.82 8.52 3.27 6.53 9.80 13.07 16.33 G=37.0° Alpha=11.1°+22.3° Beta=33.1°+33.1° Im = 6800.00 I_{max} = 406.30 cd/klm F UTE 0.80 C + 0.00 T Eta = 80.16%
Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector						
E40 HIE	Electromagnético Electromagnetic	0,6 KV 94.01.22.5		250	305,9W	9401225+6510 Semiplanes C 90° 180° 270° 0° 45° 270° 45° 0° h[m] 1 2 3 4 5 4823 1208 538 301 193 2859 717 319 179 115 0.85 1.70 2.56 3.41 4.26 1.63 3.27 4.90 6.53 8.17 G=37.0° Alpha=11.1°+22.3° Beta=33.1°+33.1° Im = 18000.00 I_{max} = 406.30 cd/klm F UTE 0.80 C + 0.00 T Eta = 80.16%
Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector						
E40 HIT/HST	Electromagnético Electromagnetic	4,5 KV 94.01.23.5		250	305,9W	
E40 HIE/HSE						
G12 HIT	Electromagnético Electromagnetic	4,5 KV 94.01.29.5		250	305,9W	
2G8 PL-H	Electromagnético Electromagnetic	94.41.28.5		1x60/85/ 120	67/88/129W	9441285+6510 Semiplanes C 90° 180° 270° 0° 45° 150° 45° 0° h[m] 1 2 3 4 5 1322 330 147 83 53 265 66 29 17 11 3.95 9.71 11.36 15.41 19.27 3.95 7.71 11.56 15.41 19.27 G=0° Alpha=62.6°+62.6° Beta=62.6°+62.6° Im = 6000.00 I_{max} = 241.00 cd/klm F UTE 0.76 F + 0.00 T Eta = 76.29%
Datos fotométricos con reflector de aluminio Photometrical data with aluminium reflector						