





Downlight cuadrado empotrado modelo MINI PUZZLE de bajo voltaje, con sistema cardan multidireccional. Con cuerpo interior fabricado en chapa de acero lacado en color negro y con marco exterior en color gris metalizado. Para 1 lámpara de acento dicróica o LED.

MINI PUZZLE model square recessed low voltage downlight, with multidirectional cardan system. With inner body manufactured in steel sheet lacquered in black and with outer frame in metallised grey. For 1 accent dichroic lamp or LED.



MINI PUZZLE con marco para 1 lámpara reflectora
MINI PUZZLE with frame for single reflector lamp



Lamp.	Ref	Color	W	Plum	Cd	Δ°.																																		
	49.01.50.0		max.50	pag. 465	-	8°-60°				<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>4338</td><td>2880</td><td>0.38</td><td>0.38</td></tr><tr><td>2</td><td>1084</td><td>720</td><td>0.77</td><td>0.77</td></tr><tr><td>3</td><td>482</td><td>320</td><td>1.15</td><td>1.15</td></tr><tr><td>4</td><td>271</td><td>180</td><td>1.53</td><td>1.53</td></tr><tr><td>5</td><td>174</td><td>115</td><td>1.91</td><td>1.91</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	4338	2880	0.38	0.38	2	1084	720	0.77	0.77	3	482	320	1.15	1.15	4	271	180	1.53	1.53	5	174	115	1.91	1.91
	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																			
1	4338	2880	0.38	0.38																																				
2	1084	720	0.77	0.77																																				
3	482	320	1.15	1.15																																				
4	271	180	1.53	1.53																																				
5	174	115	1.91	1.91																																				
	49.01.50.2		max.50	pag. 465	-	8°-60°																																		

	49.01.38.0		3,6	pag. 465	900	30°			<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>219</td><td>132</td><td>0.45</td><td>0.45</td></tr><tr><td>2</td><td>55</td><td>33</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>3</td><td>24</td><td>15</td><td>1.35</td><td>1.35</td></tr><tr><td>4</td><td>14</td><td>8</td><td>1.79</td><td>1.79</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>5</td><td>2.24</td><td>2.24</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	219	132	0.45	0.45	2	55	33	0.90	0.90	3	24	15	1.35	1.35	4	14	8	1.79	1.79	5	9	5	2.24	2.24
	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																		
1	219	132	0.45	0.45																																			
2	55	33	0.90	0.90																																			
3	24	15	1.35	1.35																																			
4	14	8	1.79	1.79																																			
5	9	5	2.24	2.24																																			
49.01.38.2		3,6	pag. 465	900	30°																																		
	49.01.39.0		3,6	pag. 465	720	30°			<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>219</td><td>132</td><td>0.45</td><td>0.45</td></tr><tr><td>2</td><td>55</td><td>33</td><td>0.90</td><td>0.90</td></tr><tr><td>3</td><td>24</td><td>15</td><td>1.35</td><td>1.35</td></tr><tr><td>4</td><td>14</td><td>8</td><td>1.79</td><td>1.79</td></tr><tr><td>5</td><td>9</td><td>5</td><td>2.24</td><td>2.24</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	219	132	0.45	0.45	2	55	33	0.90	0.90	3	24	15	1.35	1.35	4	14	8	1.79	1.79	5	9	5	2.24	2.24
	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																		
1	219	132	0.45	0.45																																			
2	55	33	0.90	0.90																																			
3	24	15	1.35	1.35																																			
4	14	8	1.79	1.79																																			
5	9	5	2.24	2.24																																			
49.01.39.2		3,6	pag. 465	720	30°																																		



350 mA



Im = 52.00
Imax = 4213.44 cd/klm
F UTE Inclasificable
Eta = 99.82%

G=0.0°
Alpha=12.6°+12.6°
Beta=12.6°+12.6°

ref.: 92.47.73.0
(p.465)

Equipos página 465
Control Gear 465