




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 350° y orientable 90°. Con cuerpo fabricado en aluminio inyectado y lacado en color gris o blanco. Con ranuras de disipación de calor, reflector de aluminio y cristal de protección templado. Para una lámpara lineal de doble casquillo HIT-DE o QT-DE.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 90°. Available in grey or white, the body is made from die cast aluminium. With slots for heat dispersal, aluminium reflector and tempered protective glass cover. Suitable for double-ended linear HIT-DE or QT-DE lamps.



Proyector COMET para lámparas lineales doble casquillo
COMET projector for double ended lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	
	Electromagnético	63.01.56.3	63.01.66.3		70	87,4W	
	Electromagnetic	63.01.56.0	63.01.66.0		70	87,4W	
		63.01.57.3	63.01.67.3		150	179,4W	
		63.01.57.0	63.01.67.0		150	179,4W	

	Directo a red	63.01.52.3	63.01.62.3		max. 300	300W	
	Mains supply	63.01.52.0	63.01.62.0		max. 300	300W	



Proyector con soporte de base
Ceiling mounted projector



Proyector con adaptador a carril electrificado
Track mounted projector

Accesorios Accessories

Detalle / Detail	Ref	Detalle / Detail	Ref	Color
	Cristal UVA UVA glass 63.06.30.1		Aletas antideslumbrantes Antiglare barn doors 63.03.33.2	