




Proyector SHOT 280 para iluminación de acento. Con cierre de cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona que le proporciona un IP65. Para LED's monocolor disponibles en blanco, azul, verde y rojo. También existen 2 modelos para LED's RGB, uno controlado con pulsador y otro mediante control remoto RGB.

Projecteur SHOT 280 avec pour éclairage accentué. Avec fermeture en verre trempé, vis en acier inoxydable et joints en silicone qui lui permettent d'obtenir une protection IP65. Pour les LED monochromes disponibles en blanc, bleu, vert et rouge. Il existe également 2 modèles pour les RGB des LED, l'un contrôlé avec un bouton-poussoir et l'autre par télécommande RGB.



Proyector SHOT 280 con LEDS
Projecteur SHOT 280 avec LEDS



Lamp	Equipo/Équipement	Ref	Color	W	Plum	Luz	T.color	Cd.	△
LED	Electromagnético Électromagnétique	75.81.11.3	■	30	34,4W	●	RGB	-	16°

LED	Electromagnético Électromagnétique	75.81.18.3*	■	30	34,4W	●	RGB	-	16°
-----	---------------------------------------	-------------	---	----	-------	---	-----	---	-----

LED

Electromagnético
Électromagnétique

75.41.09.3

30

32,7W


6500 k

8000

16°

7541093
Semiplanes C





h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]
1	7242	4383	0.28	0.26
2	1810	1096	0.55	0.52
3	805	487	0.83	0.78
4	453	274	1.10	1.04
5	290	175	1.38	1.30

Im = 1200.00
Imax = 6074.70 cd/klm

F UTE Inclasificable
Eta = 91.28%

G=0.0°
Alpha=8.7°+7.0°
Beta=7.2°+7.6°

LED

Electromagnético
Électromagnétique

75.41.15.3

30

32,7W

-

6500

16°

75.41.16.3

30

32,7W

-

6500

16°

75.41.17.3

30

32,7W

-

6500

16°



Controlador remoto RGB
Télécommande RGB

96.80.69.0*