

Limitador de caudal

DISPONIBLE EN MONOMANDOS JULY, CANDIDE, PANACHE, NATEO, SINGULIER Y SALUTE

ARGUMENTARIO

- Ahorro de energía : evita el malgasto
- Mayor confort de uso: evita las salpicaduras
- Más suavidad tras su uso
- Suministrado de serie en las líneas indicadas
- Sin sobre coste alguno



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión agua caliente	$P=3\pm 0,1\text{bares}$
Presión agua fría	$P=3\pm 0,1\text{bares}$

CRITERIOS A APLICAR PARA OBTENER EL C2 OBTENIDO POR ESTE CARTUCHO

Eco posición

Tolerancia caudal	$6\text{L/mn} \leq Q < 9.0\text{L/mn}$
-------------------	--

Fuerza a aplicar para sobrepasar el tope

Nuevo	$4\text{N} \leq F \leq 9\text{N}$
Tras uso de 70.000 ciclos	$3\text{N} \leq F \leq 9\text{N}$

FUNCIONAMIENTO DEL TOPE SENSITIVO



Accionamiento:

- aísla el eje del cartucho y la palanca
- pieza deformable para evitar juegos en la unión

Resorte: tope sensitivo economizador de agua

Limitador de temperatura



Tope economizador de agua