


cerfix®




proround M
probord ILN



GIN/10



H=8/10 [mm]



H=12,5/15 [mm]

proround M

En ambientes tales como hospitales, industrias alimentarias, piscinas, balnearios y cocinas industriales se exige un elevado nivel de higiene. Los nuevos modelos Proround M, actualizados en el diseño y dotados de nuevas piezas especiales, responden completamente a la exigencia de cumplir con un mantenimiento higiénico en la unión entre el pavimento y el revestimiento, en los puntos que favorecen la concentración de polvo y bacterias. Proround M en acero inoxidable garantiza una resistencia óptima a los agentes químicos y atmosféricos y está recomendado también para su instalación exterior.

Concretamente, la versión en calidad 1.4404 ofrece una resistencia superior a la corrosión y se recomienda por tanto su aplicación en zonas sujetas a una mayor exigencia química (por ejemplo piscinas e industrias alimentarias) y en zonas de costa. Proround M se ha diseñado para su combinación con los perfiles de las líneas Probord ILN y Proangle Q en acero inoxidable.

Em ambientes como hospitais, indústria alimentar, piscinas, spas e cozinhas industriais exige-se um elevado nível de higiene.

Os novos modelos Proround M, atualizados em design e com novos acessórios de ligação disponíveis, satisfazem totalmente a necessidade de manter esse alto nível de manutenção higiénica na ligação entre os pavimentos e as paredes, locais onde normalmente existe uma alta concentração de poeira e bactérias.


A gama Proround M em aço inox assegura uma alta resistência aos agentes químicos e atmosféricos, sendo igualmente recomendada para aplicações no exterior.

A versão com qualidade 1.4404 apresenta uma elevada resistência à corrosão, sendo por isso recomendada a sua aplicação em áreas sujeitas a grandes agressões químicas e atmosféricas, como piscinas, indústria alimentar e em áreas marítimas.

A gama Proround M foi idealizada de modo a permitir a sua combinação com os perfis das gamas Probord ILN e Proangle Q em aço inox.



ILN/100



H=8/10/12,5 [mm]

probord ILN

El nuevo Probord ILN es un perfil diseñado para proteger los ángulos externos de los azulejos de pared. Está especialmente indicado para su aplicación en ambientes tales como hospitales, industrias alimentarias, piscinas, balnearios y cocinas industriales así como para su aplicación en el exterior.


La versión de calidad 1.4404 ofrece una resistencia superior a la corrosión y está recomendada por tanto su aplicación en zonas sujetas a una mayor exigencia química (por ejemplo piscinas e industrias alimentarias) y en zonas costeras.

O novo Probord ILN é um perfil concebido para proteger os ângulos externos das paredes revestidas em cerâmica. É especialmente indicado para aplicações em ambientes como hospitais, indústria alimentar, piscinas, spas e cozinhas industriais.

É igualmente adequado a aplicações no exterior. A versão com qualidade 1.4404 apresenta uma elevada resistência à corrosão, sendo por isso recomendada a sua aplicação em áreas sujeitas a grandes agressões químicas e atmosféricas, como piscinas, indústria alimentar e em áreas marítimas.



GIN/10 + ILN/100




angle externe
ângulo externo



angle interno
ângulo interno



ângulo para união 3 perfis
ângulo tri-axial



juntas
junção

perfiles - perfis						
		H [mm]	8	10	12,5	15
		longitud [cm] - comprimento [cm]	270			
acero inox - aço inox			GIN/8	GIN/10	GIN/12	GIN/15
	acero inox 1.4301 - aço inox 1.4301		95046	95047	95048	95049
	euro un. - euro pç		44,82	45,81	46,79	48,41
	euro m - euro m		16,60	16,97	17,33	17,93
			GIN5/8	GIN5/10	GIN5/12	
	acero inox satinado 1.4301 - aço inox acetinado 1.4301		95050	95051	95052	
	euro un. - euro pç		52,92	53,91	54,89	
	euro m - euro m		19,60	19,97	20,33	
			GINX/8	GINX/10	GINX/12	
	acero inox 1.4404 - aço inox 1.4404		95054	95055	95056	
	euro un. - euro pç		54,27	55,26	56,40	
	euro m - euro m		20,10	20,47	20,89	
	embalaje - emb.		10			
para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%			SI* - SIM*			

angle externe-interno, ângulo para união 3 perfis, juntas - ângulo externo-interno, ângulo tri-axial, junção				
acero inox - aço inox	angle externe-ângulo externo	angle interno-ângulo interno	ângulo para união 3 perfis-ângulo tri-axial	juntas-junção
	GTIN/E	GTIN/I	GTIN/T	GTIN/G
 acero inox 1.4301 - aço inox 1.4301	95059	95058	95060	95061
	euro un. - euro pç	5,80	5,80	5,80
	GTINS/E	GTINS/I	GTINS/T	GTINS/G
 acero inox satinado 1.4301 - aço inox acetinado 1.4301	95063	95062	95064	95065
	euro un. - euro pç	7,80	7,80	7,80
	GTINX/E	GTINX/I	GTINX/T	GTINX/G
 acero inox 1.4404 - aço inox 1.4404	95067	95066	95068	95069
	euro un. - euro pç	6,40	6,40	6,40
	embalaje - emb.	10		
para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%		SI* - SIM*		

perfiles - perfis				
	H [mm]	8	10	12,5
	longitud [cm] - comprimento [cm]	270		
acero inox - aço inox				
		ILN/80	ILN/100	ILN/125
 acero inox 1.4301 - aço inox 1.4301		94997	94998	94999
	euro un. - euro pç	56,70	59,67	62,64
	euro m - euro m	21,00	22,10	23,20
		ILNS/80	ILNS/100	ILNS/125
 acero inox satinado 1.4301 - aço inox acetinado 1.4301		94984	94985	94986
	euro un. - euro pç	67,50	70,47	73,44
	euro m - euro m	25,00	26,10	27,20
		ILNX/80	ILNX/100	ILNX/125
 acero inox 1.4404 - aço inox 1.4404		94987	94988	94989
	euro un. - euro pç	86,40	89,37	92,34
	euro m - euro m	32,00	33,10	34,20
	embalaje - emb.	5		
para venta por unidad recargo 10% - embal. parcial + 10%		SI - SIM		



PROFILPAS ESPAÑA S.L.

Ana Nebot Lòpez, 48
12540 VILLARREAL
(CASTELLÓN) - ESPAÑA

TEL. +34-964-537729
FAX +34-964-537682

e-mail: profilpasspain@hotmail.com

PROFILPAS PORTUGAL Lda.

Av. Irene Lisboa 32, A. H - Alto do Forte
2635-001 RIO DE MOURO - PORTUGAL

TEL. 00351-21-9167529/30
FAX 00351-21-9167533

e-mail: profilpas@profilpas.mail.pt

Profilpas S.p.A.

via Einstein, 38
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY

TEL. +39 049 8878411 - 8878412
FAX +39 049 706692

e-mail: info@profilpas.com

www.profilpas.com