



DECAPANTE LÍQUIDO TITÁN

COD. 15N

DESCRIPCION

Decapante líquido sin cloruro de metileno, muy enérgico y rápido de aplicación. Para cualquier superficie, ya sea barnizada o pintada. Su baja viscosidad nos permite acceder a cualquier rincón de la pieza. Su estudiada formulación es sumamente respetuosa con la madera.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adecuado para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo los barnices y pinturas empleados generalmente en: Muebles para restauración, elementos decorativos de carpintería tanto en interiores como exteriores, limpieza de útiles de trabajo, en los cuales no existan piezas de plástico sensibles a los disolventes. En general cualquier estructura que sea necesaria decapar.

DATOS TECNICOS

Densidad:	1,07 - 1,10kg/l.
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	5 - 7m ² /l
En envases de:	1l y 250ml

MODO DE EMPLEO

Rayando la superficies con lija gruesa o rasqueta, conseguiremos una mayor efectividad en superficies con difícil decapado.

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, sin insistir, Dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (de 3 a 30 minutos), quitándola fácilmente mediante rasqueta, en zonas de moldura emplear lana de acero 00 Ebanistería Titán. No dejar secar el gel decapante sobre el soporte.

Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de Decapante Líquido Titán.

Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratadas con Decapante Líquido Titán, es preciso limpiarlas con disolvente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura sobre el soporte.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.