



DILUYENTE DESENGRASANTE F. E. 6519

Campos de Aplicación

El Diluyente desengrasante F.E. 6519, es un diluyente de gran poder desengrasante que no afecta al Gel-Coat. Diluyente coloreado para garantizar el desengrasado de la totalidad del gel-coat.

Datos Técnicos

Densidad:	0,865
Volumen sólidos:	0%
Punto de inflamación:	inferior a 23° C. Seta Flash Copa cerrada
Envases de:	20 Litros

Modo de Empleo

Eliminar las ceras, siliconas, etc., con un trapo humedecido con Diluyente desengrasante F.E. 6519. Tener la precaución de ir cambiando los trapos con frecuencia, para eliminar las ceras al máximo, ya que sino, éstas se esparcirán más.

Una de las características a destacar de este producto, es que *no* es necesario lijar el Gel – Coat, para que la Imprimación Epoxi TITAN Yate, ofrezca una buena adherencia.

Precauciones

Es importantísimo que la eliminación de las ceras, siliconas, etc., sea total, ya que restos de las mismas, dificultaría la buena adherencia entre la Imprimación Epoxi TITAN Yate y el Gel-Coat.

Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria si fuese necesaria.

Fecha Edición: Septiembre 2006