



**PINTURA ANTIHUMEDAD**  
**Interior. Mate**  
**COD. 161**

**D - 14**

**DESCRIPCION**

Pintura impermeabilizante para interiores especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc, tales como manchas, moho, eflorescencias, etc.

Transpirable, impide el paso del agua pero no su vapor, reduciendo la presión hidrostática.

Pintura de alto nivel decorativo con un acabado fino y suave de gran adherencia y resistente al lavado. No amarillea e impide el desarrollo de mohos.

Adecuada para pintar sobre materiales de construcción, tales como hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, etc., aunque estén húmedos (no mojados), en sótanos, garajes, parkings, bodegas, baños, etc., y, en general, cualquier recinto poco ventilado.

Con muy bajo olor (sin disolventes aromáticos).

**DATOS TECNICOS**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Naturaleza:</b>              | Copolímero acrílico                          |
| <b>Aspecto:</b>                 | Mate                                         |
| <b>Color:</b>                   | Blanco                                       |
| <b>Densidad:</b>                | 1,39 - 1,41kg/l                              |
| <b>Secado a 23°C 60% HR:</b>    | 2 h                                          |
| <b>Repintado:</b>               | 6 h                                          |
| <b>Teñido:</b>                  | Tinte Universal Titán máx 5%                 |
| <b>Limpieza Utensilios:</b>     | Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor.      |
| <b>Aplicación:</b>              | Brocha y Rodillo                             |
| <b>Rendimiento:</b>             | 2 - 4m <sup>2</sup> /l                       |
| <b>Punto de Inflamación,</b>    |                                              |
| <b>Seta Flash copa cerrada:</b> | 45°C                                         |
| <b>Volumen Sólidos:</b>         | 57 - 58%                                     |
| <b>Frase COV:</b>               | 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 450 g/l. |
| <b>En envases de:</b>           | 4l, y 750ml                                  |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

**MODO DE EMPLEO**

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

**Superficies no pintadas:** eliminar con cepillo duro el polvo y salitre existentes. Los posibles mohos y grasas deben eliminarse con lejía doméstica rebajada con agua, enjuagando posteriormente con agua abundante. Dejar secar 24 horas, antes de aplicar la pintura. Las superficies en mal estado (revoques flojos o escamados, yeso pulverulento, etc.) deben repararse por obra, antes de pintar.

**Superficies pintadas en buen estado:** aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado.

**Superficies pintadas en mal estado:** eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

La Pintura Antihumedad, sirve tanto como capa de fondo, como de acabado. No obstante, si se desea, sobre ella puede aplicarse cualquier otra pintura al agua (plástica) de buena calidad.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494  
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

