



PRIMER EFECTO MULTICOLOR TINTORETTO

COD. 184

DESCRIPCION

Imprimación semi-rugosa destinada a facilitar la adherencia entre el soporte y la pintura de acabado para conseguir una rugosidad uniforme.

Para paredes y techos interiores que quieran terminarse con la pintura de acabado Tintoretto Efecto Multicolor.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinílica
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,55 - 1,65 kg./l
Secado, 23°C 60% HR:	6 - 10 horas
Repintado:	12 - 24 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Brocha, rodillo y pistola
Rendimiento:	5 - 6 m ² /kg
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l
En envases de:	5kg

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18. Aplicar Primer Efecto Multicolor.

Se puede teñir el Primer Efecto Multicolor para aproximarse al color final de acabado, o también para combinar un color de fondo con el de acabado.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.