



QUITAPINTURAS TITÁN

COD. 084

DESCRIPCION

Decapante tipo gel de acción rápida y eficaz. No inflamable, neutro, no corrosivo. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa. Se puede doblar y triplicar su rendimiento, según circunstancias, extendiendo de nuevo mediante la espátula sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, de clorocaucho, siliconas, epoxi, etc. Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.

DATOS TECNICOS

Densidad:	1,16 - 1,18kg/l.
Aplicación:	Brocha
Rendimiento:	4 - 5m ² /l
En envases de:	4l, 2,5l, 750ml y 375ml

MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, sin insistir, dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (de 3 a 30 minutos), quitándola mediante espátula, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. Se desprenderá fácilmente.

Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de Quitapinturas.

Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratadas con Quitapinturas Titán, es preciso limpiarlas con agua, aguarrás o alcohol, indistintamente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura.

Los plásticos pintados pueden reblandecerse con el Quitapinturas Titán: hacer un ensayo previo.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.