



MASILLA TITANLUX FIJADORA DE AZULEJOS

COD. 05T2054

DESCRIPCION

Excelente adherencia sobre cualquier superficie. Resistente al agua en baños y cocinas. Flexible. Fácil y cómoda aplicación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Interior. Pasta para pegar azulejos, molduras, placas de poliestireno sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón. No apto para superficies metálicas o soportes húmedos.

DATOS TECNICOS

Color:	Blanco
Densidad:	1,60 - 1,70 kg/l.
Secado, 23°C 60% HR:	Variable según espesor y condiciones ambientales
Tiempo de rectificación:	20 minutos
Rendimiento teórico:	Aprox. 40 azulejos de 10x10
Limpieza utensilios:	Agua. Inmediatamente después de usar.
Aplicación:	Directa o espátula dentada
En envases de:	Tubo 200 ml

MODO DE EMPLEO

Agitar y amasar el tubo antes de usar. Los soportes deben estar limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Imprimir o humedecer soportes muy absorbentes. Aplicar directamente mediante cordones o puntos separados entre si 1 cm., o extender con una espátula dentada.

Se recomienda no rellenar las juntas hasta pasadas 24 horas, para facilitar el secado.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.